

小区户外橡胶地面,防水epdm地垫,50厘米橡胶地垫,地面铺设

产品名称	小区户外橡胶地面,防水epdm地垫,50厘米橡胶地垫,地面铺设
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	11.26/块
规格参数	尺寸:50*50 型号:DC-604 厚度:1.5,2.0,3.0CM
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

合用应用境地于户内自然木板，是作为掩护小孩放心的有效的的设计。放心设计的资源放心epdm橡胶地垫5mm是四方形

一、施工条件

- 1、不能出现交叉施工，交叉施工会影响施工进度和施工质量，并且很容易造成地板的损坏
- 2、层通电梯，有可靠的电源，如做自流平需要通水小区户外橡胶地面,防水epdm地垫,50厘米橡胶地垫,地面铺设
- 3、确保地下线槽工程已完工，包括电源线、电脑线等
- 4、已经完成吊顶、消防、墙纸、油漆、门窗等五金工程，避免后期施工对地板造成损坏
- 5、施工场地需清空，没有家具家电、机械设备等杂物，地面清理干净无垃圾
- 6、PVC地板产品安装时.适合的室温是15-35摄氏度，如果低于5摄氏度则不能施工

二、地面基层要求小区户外橡胶地面,防水epdm地垫,50厘米橡胶地垫,地面铺设

- 1、地面基层必须平整、坚固、干燥、干净，有适当的吸收性且没有裂缝。基层残留物(如：水泥砂浆、油漆、染料、残余胶水、油脂、蜡、脱模剂等)在地板安装前必须清理干净
- 2、基层残留物的清除可采用1000瓦以上的地坪打磨机配合适当的磨片对地面基层进行整体打磨，除去油污、胶水的残留物，凸起和疏松以及有空鼓的地块亦必须去除小区户外橡胶地面,防水epdm地垫,50厘米橡胶地垫,地面铺设

3、地面平整度检测，标准是2米直尺范围低差在2毫米以内，否则需要进行打磨处理直至合格，或者做自流平找平处理

4、如果是基层的水泥硬度不够导致的地面疏松起砂，则必须适应界面处理剂封闭打底地面基层，然后再做一层水泥自流平

5、地面基层裂缝处理：

细小裂缝：不再继续扩大的裂缝采用适合的界面处理剂封闭处理

大裂缝：割开裂缝，清除灰尘后，填充双组份/聚氨酯修补胶加不锈钢加强筋进行修补

6、如果是新作的水泥混凝土或者水泥砂浆地面基层，在地板铺设之前至少需要28天养护期。小区户外橡胶地面,防水epdm地垫,50厘米橡胶地垫,地面铺设

7、如果采用胶水固定的铺装方式，地面含湿率大于4%可采用基产品进行防潮处理，如果地面含湿率大于8%严禁施工

现有的运动区表面和健身房设备需要保护。健身器材往往很重，而且是塑料和金属的混合物，所以有必要把它们放在健身器材的垫子上。如果没有锻炼垫，这些机器的纯重量可能会磨损敏感的表面，并以严重裂缝的形式造成变色、标记和损坏。