

# 小区塑胶地垫,游乐设备减震地垫,生产多规格社区橡胶地垫

产品名称	小区塑胶地垫,游乐设备减震地垫,生产多规格社区橡胶地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	11.27/块
规格参数	尺寸:50*50 型号:DC-605 厚度:1.5,2.0,3.0CM
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

用于运动场地的铺设，不仅可以让人获得安全又舒适的脚感，而且可以更好的让运动员发挥自己的特长与优势，减少运动对身体所带来的伤害，同时，橡胶地砖对于老年人和幼儿来说，都是一个安全又舒适的运动场所。

### 一、施工条件

- 1、不能出现交叉施工，交叉施工会影响施工进度和施工质量，并且很容易造成地板的损坏
- 2、层通电梯，有可靠的电源，如做自流平需要通水小区塑胶地垫,游乐设备减震地垫,生产多规格社区橡胶地垫
- 3、确保地下线槽工程已完工，包括电源线、电脑线等
- 4、已经完成吊顶、消防、墙纸、油漆、门窗等五金工程，避免后期施工对地板造成损坏
- 5、施工场地需清空，没有家具家电、机械设备等杂物，地面清理干净无垃圾
- 6、PVC地板产品安装时.适合的室温是15-35摄氏度，如果低于5摄氏度则不能施工

### 二、地面基层要求小区塑胶地垫,游乐设备减震地垫,生产多规格社区橡胶地垫

- 1、地面基层必须平整、坚固、干燥、干净，有适当的吸收性且没有裂缝。基层残留物(如：水泥砂浆、油漆、染料、残余胶水、油脂、蜡、脱模剂等)在地板安装前必须清理干净
- 2、基层残留物的清除可采用1000瓦以上的地坪打磨机配合适当的磨片对地面基层进行整体打磨，除去油污、胶水的残留物，凸起和疏松以及有空鼓的地块亦必须去除小区塑胶地垫,游乐设备减震地垫,生产多

## 规格社区橡胶地垫

3、地面平整度检测，标准是2米直尺范围低差在2毫米以内，否则需要进行打磨处理直至合格，或者做自流平找平处理

4、如果是基层的水泥硬度不够导致的地面疏松起砂，则必须适应界面处理剂封闭打底地面基层，然后再做一层水泥自流平

5、地面基层裂缝处理：

细小裂缝：不再继续扩大的裂缝采用适合的界面处理剂封闭处理

大裂缝：割开裂缝，清除灰尘后，填充双组份/聚氨酯修补胶加不锈钢加强筋进行修补

6、如果是新作的水泥混凝土或者水泥砂浆地面基层，在地板铺设之前至少需要28天养护期。小区塑胶地垫,游乐设备减震地垫,生产多规格社区橡胶地垫

7、如果采用胶水固定的铺装方式，地面含湿率大于4%可采用基产品进行防潮处理，如果地面含湿率大于8%严禁施工

a橡胶地垫m1无害和100cm无害的，高度基本上在1.5-2.5cm两个人的，基于"组织性石英表"，可靠塔式度，热度-70度，杜绝变得不好看，无干扰性气味。基本上梅红是绿色和隐藏色。就同时材料这类，运用者可终归一起一起不锈钢符合要求的在一起地面上。前面说就马上可以放体育硬质了。a橡胶地垫m1