

# 桂林罗派耐水腻子粉

产品名称	桂林罗派耐水腻子粉
公司名称	桂林市罗派涂料有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	包装:袋装
公司地址	桂林市叠彩区大河乡大村下村牛巷里
联系电话	0773-2302032 18777386101

## 产品详情

罗派腻子粉主要特点

抗甲醛腻子粉主要特点

表面微孔比活性炭多5000倍

吸附净化功能更强

能有效净化甲醛等有害气体

罗派纳米竹炭腻子粉主要特点

活性纳米竹炭有效吸附有害物质

水洗千遍无变化

罗派全能净腻子粉主要特点

高效净化室内空气、净化甲醛、防霉抗菌

南风天不起水、洁白如玉、表面光滑、擦洗容易

罗派硅藻泥净味腻子粉主要特点

源自深海藻泥精华、高效净化空气

超强粘接力、持久耐用

能有效调节室内湿度、舒适宜人

桂林罗派腻子粉厂从成立到现在经历了八个年头了，产品质量稳定，白底高，细腻顺滑，师傅们用了都说好！欢迎大家来电咨询或是来厂参观考察！

伴随着经济发展的趋势，大伙儿对家居装修变得越来越高度重视，家装材料也变得越来越高端，可是产品品质的确参差不齐的，一些商品的干燥时间全是不一样的，墙面基层解决中刷腻子的间距也是小区业主们十分重视的问题。如何检查腻子粉是不是早已充足干燥呢？罗派涂料给您来支招：

1、手掌感知。一般腻子粉彻底干燥后才可以刷第二遍腻子。查验基层腻子是不是干燥有一个简易行得通的方式，你只要用手掌抚摩墙面，如腻子已干燥，手掌与墙面磨擦会传出“滋滋”声；还能够查验手掌，若沾有很多粉尘并觉得湿冷感则可判断未干。

2、视觉效果分辨。它是腻子粉基础的一种分辨方式，腻子干燥后的颜色会白一些，若是一些地区还展现变黄或发灰的颜色，证实墙面刷的首遍腻子还未干透。若墙面彻底干燥，它的颜色总体一致。

3、运用打磨砂纸。若是腻子干透得话，用打磨砂纸轻轻地打磨抛光便会出现粉尘；若是打磨砂纸打磨抛光；没粉尘或粉尘非常少，那证实墙面腻子还未干透，决不能够开展第二遍腻子的工程施工。

4、粗略地时间估算。实际上腻子干燥的时间能够基础估计出去，腻子特性不一样，时间不一。一般腻子干透要1--3天，耐磨性腻子要1周。时节不一样，干燥时间也不一样，一般夏天在2-3天就可以，若是在冬天就必须5-7天，若是碰到连阴雨气温，那么时间会拉长，详细情况还视全屋整装自然环境而定。

如果您对腻子粉之块还有什么不清楚的可以来电咨询我们哦！