

Matsuzawa全自动洛氏硬度计Ria

产品名称	Matsuzawa全自动洛氏硬度计Ria
公司名称	北京创诚致佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-618
联系电话	13263274992 13263274992

产品详情

Matsuzawa全自动洛氏硬度计Ria电子闭环可自动控制力的精准，把外部干扰力反馈回去并消耗掉。加载力可从3kgf到10kgf（29.42N到98.07N），力的差值小可到100gf。也可以从15kgf到187.5kgf(15kgf到187.5kgf)

。

功能

[一键全自动，操作简单](#)

电子闭环控制

测试方法可选

不同的加载力范围

测量精准

LED灯

轻便，小巧

Windws操作系统

一键全自动，操作简单

所有的测试过程（预加载，加载，卸载过程）只需要在触摸屏上一键即可轻松操作。

由测力传感器来控制力，测试力精度高。

电子闭环可自动控制力的精准，把外部干扰力反馈回去并消耗掉。

全量程洛氏硬度测量方法，和布氏测量方法（布氏仅提供加载力）

不同的加载力范围，加载力可从3kgf到10kgf（29.42N到98.07N），力的差值小可到100gf.

也可以从15kgf到187.5kgf(15kgf到187.5kgf).

创新功能

基于测量表面的上部传感器反馈，上部传感器能够更精准于市面上下部传感器反馈，可以排除样品表面因素而影响力值。

完美的设计

即是使机器轻便，小巧，在需要移动机器时非常方便。

LED指示灯

操作过程中，LED指示灯会闪烁，方便检测。

Windows 7桌式电脑

除操作硬度计之外，桌式电脑还可以处理数据，打印，连接到互联网功能。

型号

全自动型号：Ria-F

半自动型号：Ria-S

技术参数：

功能/型号		Ria-F	Ria-S
预加载力	表洛	29.42N (3kgf)	
	洛氏	98.07N(10kgf)	
主加载力		147.1,294.2,441.3N(15,30,45kgf)	
	布氏	61.29,98.07,153.2,245.2,294.2,306.5,612.9,980.7,1226,1839N	

		(6.25,10,15.625,25,30,31.25,62.5,100,125,187.5kgf)	
	加载方式		全自动 (预加载, 加载, 卸载)
加载时间		0-999秒	
工作台/底座		50X50mm自动工作台	D60mm平底座
自动化控制		3轴自动化控制	1轴自动化控制
操作面板		10.1寸工控电脑 (Windows)	
测量高度		140mm	
测量深度		100mm	
尺寸		W170 X D370 X H500	
重量		29kg	
标准		ISO6508, JISB7726, ASTM E-18	
电源		交流110-240V	