

桂林腻子粉打磨腻子粉如何又快又平

产品名称	桂林腻子粉打磨腻子粉如何又快又平
公司名称	桂林市罗派涂料有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	规格:20kg/包
公司地址	桂林市叠彩区大河乡大村下村牛巷里
联系电话	0773-2302032 18777386101

产品详情

腻子粉打磨是在披刮的时候少不了的一步，打磨腻子粉是很容易的，但是想要打磨的又快又平是需要有技巧的，那么打磨腻子粉如何又快又平？接下来桂林罗派腻子粉厂家就来为大家介绍一些打磨技巧，让你在打磨时又快又平。

我们在装修的时候选择桂林腻子粉是非常重要的了，大家在选择的时候一定要选择，桂林品牌腻子粉，这样的话，产品质量上就一定得得到保障了。

第二部分需要注意了，就是墙角和缝隙的修补，大家在批头一遍腻子粉的时候，一定要把墙角和，缝隙修补好，第二遍的时候，一定要等到完全干透之后再去批腻子粉。

在腻子粉施工的时候，这个环境也是非常重要了，不要在温度，0 以下在施工。

另外我们每次打磨的时候要厚度，把握住，一般情况下在，2mm，就行。如果太薄了，那你折腾他盖不住，这样的话，可能墙面不会那么的平整，如果你的粉过厚，这样不利于，节省材料。

刮完腻子之后一定要注意，保养，这个事不能比如快速的风干，比如温度不适合，这个到后期都会影响腻子粉的使用。

另外滚筒刷子，这个也需要大家在施工的时候需要注意，如果这个滚筒的质量包括它上面的毛质和毛量，都非常差，也会影响到终的施工效果。

腻子粉打磨技巧

1、施工时压的太实或抛光的墙面较难打磨，因为施工时压的太实或抛光会使腻子粉层的密度增加，墙面较结实表面的硬度也会提高。

2、后一道建筑涂料批刮完较久未打磨的或遇水的如：(潮湿天气、雨季、墙面渗水等)墙面较难打磨，慢干型腻子粉的产品特点是：一个月后硬度方能达到较好，如遇水会加速其硬化效果，上述的两种情况是使墙面硬度增加所以较难打磨，打磨完的墙面较为粗糙。

3、腻子粉的配方种类不同，而混用在一起，或配方的比例调配失误，使产品批刮完后的硬度较高(如：

内、外墙腻子粉混用等)。

欢迎大家来电咨询腻子粉相关知识，我们全天候为您服务！