

高流动PMMA 法国阿科玛VM-100

产品名称	高流动PMMA 法国阿科玛VM-100
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:VM-100 性能:高流动PMMA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应高流动PMMA 法国阿科玛VM-100

Altuglas VM 100 物性表

基本信息

多点数据

颗粒

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

1.18

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)

15

收缩率 - 流动

0.20 到 0.60

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.30
硬度额定值单位制测试方法	89
机械性能额定值单位制测试方法	65.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	5.0
弯曲模量 (23 ° C)	3100
弯曲应力 (23 ° C)	97.0
压缩应力 (23 ° C)	97.0
冲击性能额定值单位制测试方法	2.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	11
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	1.8
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	82.0

1.8 MPa, 未退火	77.0
维卡软化温度	90.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23 ° C)	7.0E-5
比热	2090
电气性能额定值单位制测试方法 表面电阻率	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度	20
介电常数 (60 Hz)	3.70
耗散因数 (1 MHz)	0.040
可燃性额定值单位制测试方法 UL94V-0	HB
折射率 折射率额定值单位制测试方法	1.490

透射率

92.0

雾度

0.50