

咸宁高效过滤器、咸宁无隔板高效过滤器、咸宁医院高效空气过滤器

产品名称	咸宁高效过滤器、咸宁无隔板高效过滤器、咸宁医院高效空气过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

咸宁高效过滤器、咸宁无隔板高效过滤器、咸宁医院高效空气过滤器

XSE（鑫盛净化）无隔板高效过滤器主要以捕集0.1um-0.3um以上颗粒灰尘及各种空气悬浮物，是用超细玻璃纤维滤料，热熔胶做分隔物、与各类外框装配，外形美观，与有隔板高效过滤器相比，在相同风量条件下，具有体积小、重量轻、可控性强等优点。

XSE（鑫盛净化）无隔板高效过滤器具有如下特点：

- 1：我司采用特有无缝密封技术，密封效果更好，更持久，不易泄露，抗老化技术，不易变形，不易老化。
- 2：专业制造确保V型通道，过滤面积大，阻力低，使用寿命长，采用优质玻璃纤维材料，容尘能力强。
- 3：气流均匀，高达20%。
- 4：铝型材外框。表面阳极处理。
- 5：进风、出风面带金属护网。
- 6：可提供46mm,50mm,69mm 80mm,90mm 96mm等其它多种厚度。
- 7：逐台激光扫描计数.MPPS效率 99.95%-99.999995%，并可提供逐台逐点扫描测试报告。

XSE（鑫盛净化）无隔板高效过滤器构成材料及运行条件：

框材：铝型材

密封胶：聚胺脂胶

分隔物：热熔胶

滤料：玻纤滤纸

使用温度高达：80

使用湿度高达：100

密封条：氯丁橡胶，

铝框无隔板高效过滤器XSE（鑫盛净化）一般应用:

铝框无隔板高效过滤器广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤；包括超LSI制造工厂，半导体制造工厂，电子力研究中心，无尘室，层流设备医药、工作台等其他高效过滤器覆盖率大的净化环境。高等级净化设备；净化系统末端过滤部件；局部净化厂设备和洁净厂房；

XSE（鑫盛净化）无隔板高效过滤器设计降低了运行成本

无隔板过滤器的无隔板设计可以以较小阻力达到较大的效率从而降低运行成本.特别设计的热溶隔胶可以确保相同的褶皱间距保证了气流通过同时达到高容尘量，充分利用过滤器整个深度上的滤材.重量轻.结构小巧紧凑

无隔板高效由防水阻燃的玻璃纤维滤纸或PP高效滤料组成用一种氨基醋胶把滤料固定在质轻的酸沙铝挤型材框架上，在进风面和出风面都可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被破坏。重量轻，小巧紧凑的设计使它易于安装在开放式箱体风机过派器机组和洁净台内.

低化学气体生产的组成材料

使用的组成材料具有极低微的化学气体产生特性，以达到某些特殊工业的严格要求。

有效的检漏和扫描测试

我公司生产的所有无隔板过滤器在出厂前，均采用严格的测试方法进行测试，以确保过滤器达到所需的规格要求。所有高效过滤器均需进行检漏测试超高效过滤器则用PSL微粒以激光粒子计数器确定其总效率。