

## 0.4kv绝缘胶垫 0.4kv绝缘胶皮 0.4kv绝缘垫 0.4kv绝缘板

产品名称	0.4kv绝缘胶垫 0.4kv绝缘胶皮 0.4kv绝缘垫 0.4kv绝缘板
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 0.4kv绝缘橡胶板 0.4kv绝缘层套胶 0.4kv绝缘胶垫 0.4kv防静电胶皮

悦明 绝缘橡胶板 绝缘层套胶 绝缘胶垫 防静电胶皮

绝缘橡胶板又称之为绝缘层毯、绝缘胶垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘层橡胶板、绝缘层地板胶、绝缘层套胶、绝缘胶垫片等，具备很大表面电阻率和耐电穿透的皮垫。

用以配电设备等工作中场所的橱柜台面或铺装绝缘层材料。绝缘层橡胶板关键选用胶类绝缘层材料制做，用NR，SBR和IIR等介电强度能优质的非极性硫化橡胶生产制造。

绝缘橡胶板规范：HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。

要求：

额定电压 /直流抗压/ 延迟时间

高压 /15 kV/ 1min

底压 /3.5 kV/ 1min

表明：应用于感应起电机器设备地区，检测实验时先将绝缘橡胶板左右铺平湿抹布或金属材料箔，并应该比被测绝缘橡胶板四周小200mm，持续匀称变压至表8要求的工作电压值，维持1min，观查有没有穿透状况，如果没有穿透，则实验根据

检测基本配备：

(1) 5KV绝缘橡胶板薄厚：3毫米 比例：5.8KG/m<sup>2</sup> 色调：红，绿，黑

(2) 10KV绝缘橡胶板薄厚：5毫米 比例：9.2KG/m<sup>2</sup> 色调：红，绿，黑

(3) 15KV绝缘橡胶板薄厚：5毫米 比例：9.2KG/m<sup>2</sup> 色调：红，绿，黑

(4) 20KV绝缘橡胶板薄厚：6毫米 比例：11KG/m<sup>2</sup> 色调：红，绿，黑

(5) 25KV绝缘橡胶板薄厚：8毫米 比例：14.8KG/m<sup>2</sup> 色调：红，绿，黑

(6) 30KV-35KV 绝缘橡胶板薄厚：11mm 12mm 比例：18.4k高清G/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup> 色调：红，绿，黑。