

节能养殖冷风机生产批发

产品名称	节能养殖冷风机生产批发
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

节能环保冷风机又名：冷风机、冷风空调机、湿帘风机、湿帘降温机;根据配置型号的不同，派生出多种用途或专业用途，如用于普通高温车间降温的，用于局部送风的，用于食用菌养殖蘑菇房的，及用于大棚，禽舍畜圈降温的等等。

一般情况下，人体在高于28 °C时会感到比较热，并伴有出汗的现象，尤其是盛夏酷暑季节，很多的工作环境、养殖种植基地的温度远远高于28 °C。而人体、一般动物、植物在20 -25 °C的环境下是比较理想的。只通过简易的降温通风措施，也达不到所要求；通过使用传统空调、工业制冷设备，不仅设备投入高，运营成本大，而且还受到场所开放情况的限制，效果不理想。因此一种节能环保的通风降温设备及系统便应运而生了。节能养殖冷风机生产批发

日常操作

1、控制器的操作：当气温高，室内需要降温时，开机直接按“制冷”按钮，将有一分钟延时启动，此属正常现象，一分钟后机组进入“制冷”运行状态；2、底盆的清洗：控制器设有“清洗”按钮，是用来清洗底盆和换水，必须每天清洗一次底盆，以保证送出的风清爽、干净；

3、冷风机

的冷介质为水，所以水源应该长期处于开启状态，并要求有大于1.5Kg每平方米的水压。机组运行时，如

没有制冷效果，再检查是否缺水，若缺水，指示灯亮，进一步检查水管是否关闭，是否水压不足，进水阀和水泵以及水位感应器是否损坏等；

4、当气温较低（冬季

）或湿度较高（春季、阴雨天气）时，可按“送风”按钮，[冷风机](#)直接将新鲜空气送入室内；5、机组运行半年以上，需清洗一次蒸发器，清洗时水压不能太高，以免冲坏蒸发器；节能养殖冷风机生产批发
6、停机按“停机”按钮即可；7、冬季来临时，长时间停用，为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，应关闭自来水后，再按“清洗”按钮排清水份。

风量：18000/h

适用面积：120-150m²

电机功率：1.1KW

电压：380V/50HZ

风机形式：轴流式

耗水量：20-25kg/h

噪音：56-71分贝

出风口尺寸：670*670mm

外形尺寸：1080*1080*910

冷风机安装方式：常规安装方式可分为：挂墙安装、窗户安装、楼面安装、屋顶安装、落地安装

冷风机送风方式：直接送风（不走管道），管道送风、区域岗位送风。节能养殖冷风机生产批发