

秦皇岛人行广告门栅栏门

产品名称	秦皇岛人行广告门栅栏门
公司名称	秦皇岛鑫运开科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	车安:工作电压 220VAC QW222:整机功耗 150W 深圳:温度 -25 ~70
公司地址	先锋路
联系电话	13780358876

产品详情

秦皇岛道闸挡车器人脸识别车辆识别车牌识别扫牌识别系统【】秦皇岛鑫运开科技有限公司是一家技术创新型企业，我们拥有14年经验，拥有成熟先进的产品及服务，为客户创造长期的价值和潜在的增长是我们努力的方向。公司通过对高清智能车牌识别、生物识别、人脸识别、物联网及大数据等新兴技术的研究应用，向客户提供智慧停车、智能门禁及人员和车辆出入综合管理的整体解决方案，具有为上百家企事业单位，部队，校园等提供产品和服务的经验。主要应用系统有：智慧停车无人值守收费管理系统、智能人脸门禁系统、摆闸三辊翼闸通道闸系统、人脸识别工地出入管理系统、访客管理系统、智能考勤管理系统、车牌识别停车收费系统、人脸识别门禁系统、智能网络消费管理系统、学生宿舍管理系统、智慧楼宇综合管理系统等。服务于智慧城市、智慧校园、智慧社区等项目建设领域。

我公司主要经营道闸、车辆车牌识别、通道闸、人脸识别门禁、人行广告门栅栏门、快速提升门、无人值守收费、ETC收费、车位引导等

一、功能特点

产品整体由金属材料组装而成，运送方便，易于安装，且结实耐用，可适用户外环境下使用。造型美观大方，而且门体两侧可以安装大幅的广告画面。画面易于安装及拆卸，操作简单。广告画面内部装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯的方式，可调时间段控制，节能省电。集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。

二、技术参数

整体参数 高1642mm*宽1222、高1642mm*宽1430、高2150mm*1430mm 广告页面参数 680mm*1078mm、868mm*1078mm 开门角度 正负90度，可在180度内做确角度选择，彻底解决左右向问题 电源参数 DC24\10A 电机参数 DC24\25W 开关门速度 无级调试，快2秒，慢25秒 软启动或停止 软启动停止，角度可调 遇阻反弹 遇阻反弹力度可调 电磁锁 有 遥控开关 选配部件 主板功能自动修复 主板采用智能记忆，智能修复功能，当门遇到外力破坏运行程序后，主板可自动修复运行程序 运行温度 -30度 至 60度 运行环境湿度 10%至95% LED对射灯 DC12V\20W（主板带光感控制功能） 语音

选配功能（可定制及更新播报内容）交通红绿灯 选配功能