

秦皇岛人脸识别门禁系统

产品名称	秦皇岛人脸识别门禁系统
公司名称	秦皇岛鑫运开科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	车安:工作电压 220VAC DF2011:整机功耗 150W 深圳:温度 -25 ~70
公司地址	先锋路
联系电话	13780358876

产品详情

秦皇岛道闸挡车器人脸识别车辆识别车牌识别扫牌识别系统【】秦皇岛鑫运开科技有限公司是一家技术创新型企业，我们拥有14年经验，拥有成熟先进的产品及服务，为客户创造长期的价值和潜在的增长是我们努力的方向。公司通过对高清智能车牌识别、生物识别、人脸识别、物联网及大数据等新兴技术的研究应用，向客户提供智慧停车、智能门禁及人员和车辆出入综合管理的整体解决方案，具有为上百家企事业单位，部队，校园等提供产品和服务的经验。主要应用系统有：智慧停车无人值守收费管理系统、智能人脸门禁系统、摆闸三辊翼闸通道闸系统、人脸识别工地出入管理系统、访客管理系统、智能考勤管理系统、车牌识别停车收费系统、人脸识别门禁系统、智能网络消费管理系统、学生宿舍管理系统、智慧楼宇综合管理系统等。服务于智慧城市、智慧校园、智慧社区等项目建设领域。

我公司主要经营道闸、车辆车牌识别、通道闸、人脸识别门禁、人行广告门栅栏门、快速提升门、无人值守收费、ETC收费、车位引导等

新想事成:

商品详情

采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600

支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门

支持显示人脸框，并实时检测人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置

采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度

支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m~2.4m身高范围

基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置

人脸验证准确率高达99.5%，1:N比对时间0.35秒/人，识别速度快，准确率高

适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置

设备支持5000个用户，5000张卡，5000个密码，5000个人脸，50个管理员

支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警

支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其他用户
支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 适配平台：SmartPss
适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法等人脸识别出入口场景

技术参数

参数名

参数值

主处理器

高性能嵌入式处理器

网络协议

IPv4 , RTSP , RTP , TCP , UDP , P2P

OSDP协议

支持

键盘类型

全触摸键盘(0~9、*、#键)

信息存储

比对结果的本地保存

信息上传

比对结果通过网络上传

外观

一体机

显示屏

7英寸LCD屏

屏幕类型

电容触摸屏

屏幕分辨率

1024 × 600

摄像头

1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头

宽动态

120dB

光照补偿

自动白光补光，自动红外补光

状态指示灯

1个，蓝色-运行状态，红色-错误状态，绿色-正确状态

语音提示

外壳材料

PC+ABS

开门模式

支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置

读卡类型

IC卡

时段表

128组

假日时段表

网络更新升级

首用户开门

远程验证

黑白名单设定

外接读卡器

1路RS-485，1路韦根

多用户开门

实时监控

多重认证

刷卡拍照

WEB配置

主动注册

读卡距离

1cm ~ 5cm

人脸识别范围

适应0.3m ~ 2.0m识别距离，身高范围0.9m ~ 2.4m

人脸识别配置

防假阈值 识别阈值 偏角范围 眼间距

人脸识别准确率

99.5%

人脸识别速度

0.35s

普通卡（用户）

胁迫卡（用户）

巡逻卡（用户）

VIP卡（用户）

来宾卡（用户）

特殊（用户）

用户容量

5000个用户

人脸容量

5000张

卡片容量

密码容量

5000个

存储记录数量

100000条刷卡记录

RS-485接口

1个

RS-232接口

韦根接口

1路输入/输出

USB接口

1个USB2.0接口

网络接口

1个10Mbps/100Mbps以太网口

报警输入

2路（开关量）

报警输出

2路（继电器）

报警联动

开门按钮

1路

门状态检测

门锁控制

防反潜

防拆报警

胁迫报警

门超时报警

非法闯入报警

非法卡超次报警

电源

标配

供电方式

DC 12V 2A

防护等级

IP55

功耗

待机 4W,工作 12W

产品尺寸

283.0mm × 130.0mm × 36.9mm

包装尺寸

380mm × 235mm × 124mm (高 × 宽 × 厚, 内箱单机包装)

494mm × 402mm × 275mm (高 × 宽 × 厚, 防护箱)

工作温度

-30 ~+70

工作湿度

0%~90% (无凝结)

工作海拔

0m ~ 1300m

使用环境

室外

净重

1kg

毛重

1.8kg

配件

壁装支架标配

安装方式

壁挂安装