

广西自动旋转门，广西酒店旋转门，广西旋转门

产品名称	广西自动旋转门，广西酒店旋转门，广西旋转门
公司名称	南宁建腾玻璃饰材有限责任公司
价格	.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:2400 (mm) 产地:北京
公司地址	广西南宁市江南区国凯大道联讯U谷
联系电话	86-07713813686

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	2400 (mm)
产地	北京	品牌	松下
类型	旋转门	安全等级	A级
开关类型	自动	质量等级	优质
风格	现代	品种	旋转门
使用范围	酒店、宾馆	制作工艺	模压
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

技术参数

系列号	两翼安全旋转门		
商品型号	ns-a3600-2e 2(带展箱 3600)	ns-a4200-2e 2(带展箱 4200)	ns-a4800
展箱内承载重量	20kg		
耐压	1500v/1分钟		
转动轮承载重量	<300kg		
旋转速度	0.45 ~ 0.75m/s		
等待速度	0.3 ~ 0.35m/s		
温度指示	- 30 ~ 40		
抗风级	8级		
电源电压	单相220v ± 10% 50hz		
总功率	1450w		
噪音	60db		
照明功率	500wmax.单个12v.35w		
旋转门功率	800wmax		
平开门功率	150wmax		

产品详细安全性针对目前一般旋转门存在的安全隐患，采用回滑机理，增加防碰防夹人功能。特设有单触式低速旋转开关，在门翼旋转过程中，通过开关控制可使门体从正常旋转状态转变为低速旋转状态。门翼及展箱8mm透明安全玻璃，曲壁5+5m透明弧形安全含夹胶玻璃。门?下部与门翼先端及固定立柱上均设置缓冲材料，全方位保证行人的通行安全。安全制动距离确保最小，不高于20cm(中国建议标准20-25cm)丰富的主动作、防碰、防夹传感器，周密安全意外状况出现时，旋转门翼回滑机能，确保人或物体不受到伤害(二翼专用)运行速度可调，并设专门的慢速按钮和急停按钮消防中控装置，对应最严格消防要求紧急状况下的疏散功能，确保万无一失美观预制高强度铝合金构架，坚固简洁表面可进行烤漆、氟碳喷涂、不锈钢包层各种绚丽颜色可供选择，门体精雕细琢稳定panasonic位于世界顶尖的全智能控制系统，性能稳定马达功率强劲、节能、静音、寿命长简单panasonic独有的触摸屏技术使操作设定简单运行状态和故障显示器上一目了然掌上遥控器，实现功能转换、方便、快捷保卫通过磁卡识别技术，人员出入，安全识别电碰锁可实现夜间上锁

南宁建腾是松下自动门官方指定广西总经销，同时是自动门广西技术服务中心，拥有专业的松下自动门、闭门器、地弹簧销售人员，并拥有广西最专业的自动门安装售后队伍。为您提供系列的自动门解决方案，为您的自动门保驾护航。

广西自动门，南宁自动门，广西自动门安装，南宁自动门安装，广西感应门，广西平移门，广西电动门，广西玻璃门，南宁感应门，南宁平移门，南宁电动门，南宁玻璃门，广西自动门维修，南宁自动门维修，广西自动门售后，南宁自动门售后，广西自动旋转门，南宁旋转门，广西医用自动门，广西多玛自动门，南宁多玛自动门，广西多玛地弹簧，南宁多玛地弹簧，广西松下自动门，南宁松下自动门，广西松下地弹簧，南宁松下地弹簧，圆弧门，重叠门，柳州自动门，桂林自动门，玉林自动门，北海自动门，gmt五金，gmt地弹簧，gmt广西总代理，柳州gmt，桂林gmt，玉林gmt，北海gmt，梧州gmt，广西地弹簧，南宁地弹簧