

P60B耙斗装岩机用绞车生产厂家

产品名称	P60B耙斗装岩机用绞车生产厂家
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:PB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

P60B耙斗装岩机用绞车在车架的前左上方装有驾驶室，在驾驶室的前面设有回路操作阀，后面设有驾驶座，在驾驶室的后面机架上面装有机箱，在机箱内装有防爆电机液压泵和散热器，在回路操作阀和驾驶座之间装灯关，在驾驶室的上方前沿上设电机启动关和电铃关，在机架的前沿上设前大灯，在机箱的后上沿上装后大灯，在机箱的侧面上装总关和馈电关。。P60B耙斗装岩机用绞车其技术方案是：一种行走式多功能耙斗装岩机，包括耙斗装岩机和悬臂式掘进机的履带式动力行走机，其特征在于：耙斗装岩机中安装固定有绞车及料槽的机体部分，整体安装固定在悬臂式掘进机原来安装切割部的前部机架的位置处，并使料槽尾部的卸料口和前部的进料槽分别置于悬臂式掘进机刮板输送机输送带和装载部的上方。。。

耙斗装岩机产品介绍

型耙斗装岩机用于小煤矿和大矿采区巷道掘进时配合MGC1.1固定车箱式矿车或箕斗进行装载岩石、半煤岩之用，适用于净高大于1.9米，净断面为4.5米以上的巷道。可在半煤岩或岩巷中使用，既可用于平巷也可用于上下山掘进工作面装岩等，如增添尾轮两只，就可在拐弯巷道进行掘进装岩工序间平行作。它不仅可以在平巷中使用，而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用，并且还能同时进行掘进工序的平行作，掘进速度。使用时，转动闸带手柄，由于闸带手柄的上端球形体与穿销是偏心连接，因此当闸带手柄旋转一定角度时，弹簧被压缩，将带动弹簧底座和闸带顶柱一同向左运动，使卷筒闸瓦的闸带的内表面与工作滚筒或空程滚筒的外表面贴合并压紧，辅助制动器将工作滚筒及空程滚筒制动停止转动。

P-15B耙斗装岩机型号意义

型号：P-15B耙斗装岩机；

P——耙斗装岩机；

15——耙斗容积为0.15m³；

B——隔爆型

耙斗装岩机结构特点

耙斗装岩机具有生产效率高、结构简单、操作方便等特点。P-15B型耙斗装岩机的电气设备（包括电动机）、按钮关、磁力启动器、照明灯等均可选用隔爆式，才可以在有瓦斯及尘危险的矿井中使用。

耙斗装岩机主要由固定楔、尾轮、耙斗、传动部分（包括操纵机构、台车、绞车）、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）以及电气部份等主要部件组成。馈电关；总关；履带板；链轮；车架；张紧轮；驾驶室；前引导轮；灯关；前大灯；回路操作阀；推土铲；输送机摆动轴；输送机；输送机托链轮；铲斗油缸；输送机尾轮；滑动座；铲斗联锁机构；滑动座滑动油缸；铲斗；第二节大臂前后链轮；滑动座链条。

耙斗装岩机（耙岩机）的主要参数

生产率（m³/h）：15；

耙半容积（m³）：0.15；

绞车型式：行星齿轮双滚筒绞车；

工作滚筒牵引力（kN）：12.3；

空程滚筒牵引力（kN）：8.8；

主绳牵引速度（m/s）：1.1；

尾绳牵引速度（m/s）：1.7；

钢丝绳直径（m/s）：12.5；

外形尺寸长×宽×高（mm）：4700×1170×1750。

P60B耙斗装岩机用绞车目的在于克服现有技术的不足，提供一种结构简单维修方便体积小重量轻安全系数高，可有效地减少耙斗与钢丝绳连接处断丝断绳频率的耙斗装岩机耙斗连接装置。。P60B耙斗装岩机用绞车耙斗装岩机用绞车传动系统滚筒结构，包括驱动电机，其特征不在于：的驱动电机的主轴上通过减速器上引出的输出轴传动连接工作滚筒中心轮空程滚筒，的中心轮传动连接行星齿轮内齿轮；的空程滚筒一侧安装有制动刹车；的工作滚筒和空程滚筒的结构相同，均由左右盖左右压盖滚筒罩壳组成，其中滚筒的两端分别依次在其中部的轴上套装左右盖左右压盖。。