JPS7I-L混凝土湿式喷射机报价

产品名称	JPS7I-L混凝土湿式喷射机报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JPS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

JPS7I-L混凝土湿式喷射机下料直桶中的搅拌机构还包括设于中轴上并位于搅拌杆上方的刮料机构,该刮料机构包括固设于该中轴的固定部,该固定部的一端设有端面紧邻下料直桶内壁的刮料板,该刮料板随中轴旋转刮除该下料直桶内壁沾附的浆料。固定部设有弹性伸縮结构,刮料板能伸縮地固定于其上。。JPS7I-L混凝土湿式喷射机喷浆机除尘系统,其中,排尘装置包括一箱体,输入口设在箱体上,箱体底部设有排渣口;在箱体顶面上固定穿设有一用于与供水系统连接的水源接头,在水源接头底部且在箱体内部固定设置有喷淋管,喷淋管上设置有至少一个的喷头。。

混凝土喷浆机产品介绍在目前市场上现有的混凝土喷浆机都是采用单体结构,不能实现车载一体化多喷涂干湿喷作,所以在使用中尘污染十分严重,造成操作者尘肺病,给很多家庭带来痛苦和病痛者长期受病痛折磨,已给带来不必要的负担。

混凝土喷浆机利用压缩空气将混凝土沿管道连续输送,并喷射到施工面上去的机械。分干式喷射机和湿式喷射机两类,前者由气力输送干拌合料,在喷嘴处与压力水混合后喷出;后者由气力或混凝土泵输送 混凝土混合物经喷嘴喷出。广泛用于地下工程、井巷、隧道、涵洞等的衬砌施工。

混凝土喷浆机工作原理

混凝土喷浆机的结构和工作原理:搅拌好的物料由搅拌机卸料口(或人工拌料和上料)经过振动筛网供入喷射机料斗中,由拨料器拨动注入转子的直通料腔中随转雨旋流到出料口处,在这里从气室通入压缩空气,把物料吹入出料弯头,在此由旋流器引入另一股风压,呈多头风螺旋状态把物料吹散、速,并使其旋转、浮游,进入输料管,到达喷头再添少量补充水分(时)或液体速凝剂(湿喷时)喷射出去。

混凝土喷浆机主要由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气控制箱等部分组成。

混凝土喷浆机特点以将尘有效到喷射器中再将含尘空气转入排尘装置转化成渣状排出,不需要为除尘器额外提供电力作为动力源,除尘效果好,且整体系统体积更小系统适应性强,也方便易搬运。

直通转子式不粘结料腔, 出料通畅, 省时;

四点弹性补偿压紧,密封效果好,机旁尘少,易损件寿命长;

采用低压高速涡旋气流输送,克服物料输送中粘结,堵管和脉冲离折等问题,料流均匀,连续稳定。

JPS7I-L混凝土湿式喷射机达到了送料和防反风双重效果。设计的弹性钢丝轴在变导程螺杆轴带动下不停的在输料管内转动,扰动浆料在输料管的任意位置不能堵实,始终能使压缩空气通过,浆料顺利喷出,避免了堵管现象的发生。。JPS7I-L混凝土湿式喷射机具体地,该压力风供应系统通过供风管和第二管路将高压空气分别供给喷浆机和喷射器,并利用高压空气的压力以及气体的粘性,使浆料可以从喷浆管喷出,且使含尘的空气可以由管路进入喷射器,与高压空气相混合,后送入排尘装置。。