

JYB-80 × 0.52PY矿用隔爆型运输绞车厂家直销

产品名称	JYB-80 × 0.52PY矿用隔爆型运输绞车厂家直销
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:JYB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

JYB-80 × 0.52PY矿用隔爆型运输绞车制动轮固定在卷筒的左端，第二制动轮安装在二级行星齿轮减速机构的输出轴上，第二制动轮位于制动轮的左侧，二工作制动器分别安装在二制动轮的外侧。。JYB-80 × 0.52 PY矿用隔爆型运输绞车运输绞车钢丝绳导向注油装置，其特征是:伸缩站梁之间前后对应连接有两根导向滑杆，导向滑杆为双头螺栓。。

运输绞车介绍

运输绞车主要由隔爆电动机1、滚筒2、偏心轴3、小内齿圈4、抱闸5、刹车轮6、大内齿圈7、双联齿轮8、支承架9及底座10等组成。行星变速机构包括同一轴线式连接的一级中心轮和二级中心轮。一级中心轮上设置一级行星架，一级行星架外侧为连接在卷筒内壁的一级内齿圈，二级中心轮上设置二级行星架，二级行星架外侧设置有连接在卷筒内壁的二级内齿圈，一级中心轮和二级中心轮均通过轴承设置在轴承座上。

均采用行星齿轮传动,绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。

运输绞车传动系统包括

电动机，电机齿轮，小内齿轮，联轴齿轮，行星齿轮，大内齿轮，轴承支架，底座

运输绞车品种与规格

JYB-40 × 1.25、JYB-50 × 1.40、JYB-60 × 1.25，所有规格的结构和工作原理相同。双速多用绞车虽然解决了牵引力大小的问题，但其慢速太慢，效率太低，另外其启动为硬启动，即靠停电机实现设备的工作与停止，在使用过程中，若需停车只有靠停电，再启动时，由于牵引重物的下滑力，绞车处于负荷状态，电机启动电流大，启动困难，且易造成设备损坏。

运输绞车的参数

型号：JYB-40*1.25/JY-4 JYB-50*1.4/JY-5 JYB-60*1.25/JY-6

卷筒直径*宽度mm 580*600 710*800

容绳量m：650 650 580-850

绳径mm：21.5 24 26

牵引力KN：40 50 60

绳速mm：0.92-1.51 1.05-1.75 1.00-1.26

电动机型号：YBK2-280s-4 YBK2-315M-4

电动机功率KW：55 75 90

电动机电压V：380/660 380/660 380/660

电动机转速r/min：1450 1450另外一种公知的技术是一种采用电动机驱动具有两档变速的减速箱构成的双速绞车，如型双速多用绞车，这种结构的绞车，虽然具有两种运行速度，但这两种速度在切换时，必须是在停车时没有负荷的情况下进行，运行中不能变速，而且运距也较小。

JYB-80 × 0.52PY矿用隔爆型运输绞车隔爆可编程控制装置模拟量输入口第二输入口和第三输入口，对应连接到隔爆压力传感器隔爆温度传感器和调速手柄，数字量第四输入口第五输入口第六输入口和第七输入口，对应连接到正转关反转关停止关和复位关，隔爆可编程控制装置输出端口连接至隔爆电磁阀，运输绞车变频调速控制装置用在煤矿上。。JYB-80 × 0.52PY矿用隔爆型运输绞车体积小，安装方便，完善了保护措施，杜绝了斜巷提升运输，同时减少了在高速运行中对机械零部件的磨损，延长使用寿命，降低了维修费用，确保了安全生产；因而，具有很好的推广使用价值。。