

单柱双柱铝合金升降机6米8米10米安装维修高空作业设备升降平台

产品名称	单柱双柱铝合金升降机6米8米10米安装维修高空作业设备升降平台
公司名称	海岳（济南）投资咨询服务有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:龙铸 型号:6米8米10米铝合金升降 产地:山东济南
公司地址	济阳区济阳街道银座公寓C座1704-1室
联系电话	15662784789 18853178500

产品详情

铝合金升降机采用强度大优质铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、运转灵活，推行方便。升降平稳、安全等优点。它轻盈的外观，能在较小的空间内发挥大大的举升能力。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所，是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的安全伴侣。

铝合金升降梯升降动力分为220V或电瓶动力源，也可采用防爆泵站及防爆电器。升高4—20米，载重200公斤。主体采用强度大优质铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全等优点。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所，是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的安全伴侣。

安全操作规则

- 1、未经基本操作培训的人员不得使用本机。
- 2、未达到规定的使用条件不得强行作业。
- 3、升降过程和起升状态，桅柱及平台不得与任何障碍物或运动物体发生碰撞。
- 4、非紧急状态，地面人员未得到高空作业人员的指令，不得操作下控制装置。
- 5、平台起升后，其底下严禁站人或堆放物品。
- 6、禁止变更、修改和废弃安全装置。

- 7、禁止超载起升。
- 8、禁止带电移动整机。
- 9、禁止擅自设置增加工作高度的装置。

龙铸机械可根据用户的不同需求，不同尺寸定做各种型号的升降作业产品

产品特点

- 1、整机重量轻，机动性好，适合单人操作；
- 2、桅柱间导轮装置，升降平稳自如；
- 3、结构紧凑，运输状态尺寸小，可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道；
- 4、双重保护的支腿结构，工作更安全，且可贴近工作面升降作业；
- 5、根据使用场所高的要求，可做成手动放到或电动放到式升降作业平台。以满足门口比较低时使铝合金升降平台无法进入的情况。

注意事项：

- 1、铝合金升降机升降作业时，工作台面应保持水平。
- 2、室外作业时，风力超过五级严禁使用。
- 3、平台升降过程中，禁止人员攀爬。
- 4、支腿未撑牢固，严禁作业。
- 5、平台起升后，回落到原始高度前，禁止移动。
- 6、平台操作工程中，严禁超高、超负荷运行。
- 7、平台载人、载货过程中，升降不得移动、晃动。
- 8、液压油应保持清洁，不得混入水及其他杂质。
- 9、当平台出现故障无法正常工作时，应及时切断动力电源。
- 10、严禁设备带病工作，非技术人士不得拆卸、调整液压阀块及电器元件。