

# 山东省橡胶绝缘胶垫-发电厂配电设备间 橡胶绝缘胶垫-绝缘胶垫

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 山东省橡胶绝缘胶垫-发电厂配电设备间<br>橡胶绝缘胶垫-绝缘胶垫 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司                    |
| 价格   | 5.50/kg                           |
| 规格参数 | 品牌:悦明<br>颜色:红,黑,绿<br>产地:河北        |
| 公司地址 | 中储广场F座                            |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232      |

## 产品详情

### 山东省橡胶绝缘胶垫-发电厂配电设备间 橡胶绝缘胶垫-绝缘胶垫

#### 悦明绝缘胶垫

绝缘层橡胶板别名硫化橡胶高压绝缘垫，抗静电胶，板外型及规格型号规格：斑印或凸凹一部分的深层或高宽比不可超出橡胶板薄厚尺寸公差，汽泡每平米内，总面积不于一厘米2的汽泡不超过五个，随意2个汽泡间间距不小于40mm，在其中残渣深层及长短不超过橡胶板薄厚不小于40mm，皮垫边沿参差不齐或蜂窝状一部分总宽不超11mm，长短不超过橡胶板全长的1/10，而且不允许有裂缝。

应存储在干燥自然通风的自然环境中，避开热原，离去路面和墙面二十厘米之上。防止受强酸强碱和油的环境污染，不必室外避免防止太阳照射。

绝缘橡胶板规范：HG2949-1999《电绝缘橡胶板》

绝缘橡胶板的规格型号规格：

(1) 依照额定电压可分8kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按色调可分成：灰黑色绝缘橡胶板，鲜红色绝缘橡胶板，翠绿色绝缘橡胶板，黑绿复合型绝缘橡胶板 (3) 按薄厚可分成：2毫米，3毫米，4mm，5毫米，6毫米，8毫米，11mm，12mm。

储存：

应存储在干燥自然通风的自然环境中，避开热原，离去路面和墙面二十厘米之上。防止受强酸强碱和油的环境污染，不必室外避免防止太阳照射。