

包头除尘器,泽润10万元布袋除尘器,包头布袋除尘器

产品名称	包头除尘器,泽润10万元布袋除尘器,包头布袋除尘器
公司名称	包头市泽润机械设备有限责任公司
价格	98000.00/套
规格参数	品牌:包头泽润 型号:ZR-GS-96 产地:内蒙古包头
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区万水泉(包头环保设备-内蒙古除尘器厂家)
联系电话	0472-5137466 13734809955

产品详情

包头除尘器,泽润10万元布袋除尘器,包头布袋除尘器

包头布袋除尘器按滤袋不同直径,每室滤袋的不同布置,过滤面积的不同,10万元布袋除尘器分成三种不同的除尘器系列,以室为单位组合成排,分成单排列和双排列。

包头10万元以内的布袋除尘器分单排和双排,滤袋尺寸为130X6000。脉冲喷吹压力可为低压(0.2-0.3Mpa),亦可为高压(0.4-0.5Mpa),由用户选用。包头10万元以内的布袋除尘器只有双排布置,滤袋尺寸为130X6000。脉冲喷吹压力一般设计为低压(0.2-0.3Mpa)。只有双排布置,滤袋尺寸为160X6000。脉冲喷吹压力为高压(0.4-0.5Mpa)。如用户有特殊要求,亦可按用户意见设计特殊型。

包头布袋除尘器进口粉尘浓度一般允许为50g/Nm³以下,如有特殊要求,可按用户要求设计。

1.过滤速度是包头布袋除尘器选型的关键因素

布袋除尘器根据烟尘或粉尘的性质,应用场合,粉尘粒度,粘度,气体温度,含水份量,含尘浓度及不同滤料等因素来确定。当粉尘粒度较细,温,湿度较高,浓度大,粘性较大宜选低值。如1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.5m/min。对于粉尘粒度很大,常温,干燥,无粘性,且浓度极低,则可选1.5~2m/min。过滤速度选用时,应计算在减少一室(清灰时)过滤面积时的净过滤风速不宜超过上述数值。

2.包头布袋除尘器过滤滤料材料

布袋除尘器根据含尘气体的温度,含水份量,酸,碱性质,粉尘的粘度,浓度和磨啄性等高低,大小来考虑。一般在含水量较小,无酸性时根据含尘气体温度来选用,常温或130°C时,常用500~550g/m²的涤纶针刺毡。<250°C时,选用芳纶诺梅克斯针刺毡或800g/m²玻纤针刺毡或800g/m²纬双重玻纤织物或氟美斯[FMS]高温滤料(含氟气体不能用玻纤材质)。

布袋除尘器内当含水份量较大,粉尘浓度又较大时,宜选用防水,防油滤料(或称抗结露滤料)或覆膜滤料(基布应是经过防水处理的针刺毡)。当含尘气体含酸,碱性且气体温度190°C,常选用莱通(Ryton聚苯硫醚)针刺毡。气体温度240°C,耐酸碱性能要求不太高时,选用P84(聚酰亚胺)针刺毡。

布袋除尘器内当含尘气体为易燃易爆气体时,选用防静电涤纶针刺毡,当含尘气体既有一定的水份又为易燃易爆气体时,选用防水防油防静电(三防)涤纶针刺毡。

3.包头布袋除尘器清灰控制采用PLC微电脑程控仪

全自动布袋除尘器控制仪分定压(自动),定时(自动),手动三种控制方式。定压控制:按设定压差进行控制,除尘器压差超过设定值,各室自动依次清灰一遍。定时控制:按设定时间,每隔一个清灰周期,各室依次清灰一遍。手动控制:在现场操作柜上可手动控制依次各室自动清灰一遍,也可对每个室单独清灰。由用户选定控制方式,用户无要求时,则按定时控制供货。

包头泽润除尘器由于产品特殊性,该发布产品除尘器为定做、定制产品,产品相关描述、销售价格等信息仅供参考,具体根据实际工况选择类型,定做。除尘器类型、大小等因素上下调整后,然后确定该除尘器,详细请咨询。