

VERTIV维谛蓄电池U12V150E/A 12V150AH备用电力电源

产品名称	VERTIV维谛蓄电池U12V150E/A 12V150AH备用电力电源
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/只
规格参数	品牌:VERTIV维谛蓄电池 型号:U12V150E/A 电压/容量:12V150AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

VERTIV维谛蓄电池U12V150E/A 12V150AH备用电力电源

维谛技术（Vertiv, NYSE: VRT）致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥优性能、业务需求扩展，并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术（Vertiv）帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战，提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术（Vertiv）拥有约2万员工，在130多个开展业务。

2018年数据中心的能耗约占用电量的1%，尽管业界在诸如提升可再生能源的利用率等方面的节能措施有了长足进步，但距离更加可持续发展和碳中和的未来尚有许多工作要做。霍尼韦尔（Honeywell）与维谛技术（Vertiv）合作初期将重点打造面向数据中心的集能源管理和监控系统于一体的智能电力管理解决方案，作为发产品集成了能源存储、分析、预测和经济优化等功能，为数据中心提供智能、自主的能源选择和电力服务，以合理分配数据中心负载，降低能源成本，同时满足正常运行时间的要求。该解决方案可确保数据中心满足可用性要求，同时优化能源成本，满足企业可持续发展目标并减少总体碳排放。此外，还能让用户更好地管理可持续性目标，应对天气和电网可靠性等外部风险因素。

UPS电源的安装是将蓄电池与UPS电源相互连接。用户的安装环境有所不同，在安装与配线前，需明确用户手册的内容。

- 1、UPS与外接电池间的连线不可过长，不然会造成电池连线损失的压降过大。UPS前级与负载回路不可装带有漏电保护的断路器，避免致使UPS与负载断电。
- 2、用户为UPS供应的输入市电波动值需小于UPS标称的市电波动值，有助于UPS的正常运作。通常零地电压在不带负载时，小于1.5V。而带满载时，则小于2V。

- 3、在为UPS选配输入输出断路器时，断路器标称的额外电压需契合UPS额外输入输出的电压。还需注意的是，断路器的额定的分断力需与UPS厂家相符合。
- 4、多数UPS的输入零线与输出零线是阻隔的，在为UPS配电时，不可将UPS输出的零线接至输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出零线接至单独的零线排上。
- 5、UPS输入断路器是为单独操控UPS输入电源通断的，UPS输入断路器的下口无需接其他用电设备，避免对UPS输入电的正常通断造成影响。

全部的装置、配线、保护以及操作均需由人员进行处理，若需自行处理，就需有人员在现场进行督导。