

内蒙橡胶绝缘垫 5mm橡胶绝缘皮

产品名称	内蒙橡胶绝缘垫 5mm橡胶绝缘皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红,黑,绿 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

内蒙橡胶绝缘垫 5mm橡胶绝缘皮

悦明绝缘橡胶垫

产品详情

【温馨提示】此产品相关种类过多，网站中标识的价以及参数仅作参考，具体价具体规格尺寸电话报价为准！

产品简介：

一、绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过35KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

二、用途：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设

三、绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：40-75

3.拉伸强度及扯断伸长率：1) 拉伸强度（Mpa） 4.0 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）长久变形 25%

5.热空气老化（70 °C*72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV（有效值）。