

EPM-305H低粘度高纯三官能耐高温环氧Tg250 高耐热复合材料、高温胶黏剂、高温浇注料

产品名称	EPM-305H低粘度高纯三官能耐高温环氧Tg250 高耐热复合材料、高温胶黏剂、高温浇注料
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:loho 型号:305H 产地:上海
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

产品详情

EPM-305H低粘度 高纯三官能耐高温环氧树脂 高耐热耐高温复合材料、高温胶黏剂、高温浇注料TG250

EPM-305H低粘度高纯三官能耐高温环氧Tg250 高耐热复合材料、高温胶黏剂、高温浇注料

EPM-305H 500-1000 100-108 18 100 1500 低卤素三官能环氧，Tg 250 ° C,半导体封装

EPLC-8101H 50-200 130-145 6 100 700 高活性，低卤素，超低粘度，耐高温，半导体封装

Lepmod定制型功能性环氧树脂

品名 粘度 cps@25 ° C 环氧当量 g/eq 色泽 G,Max 水解氯 ppm,Max ，总 ppm,Max 性能概述 用途 品牌

EPCO-1031 12000-18000 180-200 1 300 2000 PVC基材粘接 专用环氧树脂 塑料粘接胶黏剂

EPCO-1032 25000-40000 280-300 2 — 3000 PVC基材粘够 用柔性环氧树脂 塑料粘接胶黏剂

EPCO-1103 6000-13000

(50 ° C) 500-560 6 — 3000 高弹性环氧 树脂，延伸率 路面防水、基建填缝 LOHO

EPCO-1104 25000-50000 530-600 3 — 3000 低总氯，柔软性环氧树脂 电子灌封、妾

多官能环氧树脂

品名	粘度 mPa.s/25	环氧当量g.eq-1	色泽Max,G	水解氯ppm	总氯ppm
----	----------------	------------	---------	--------	-------