

标准品存储恒温箱20度

产品名称	标准品存储恒温箱20度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	92468.00/台
规格参数	温度:2-8/20/-20 库存:现货 发货:德邦/顺丰快递
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

标准品存储恒温箱20度说明-

对照品：是指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质，由*药品监督管理部门的单位制备、标定和供应。标准品系是用于生物冰箱测定、或生化药品中含量或效价测定的标准物质，以标准品进行标定；对照品除另有规定外，按干燥进行计算后使用。中国药品生物冰箱制品检定所已能提供各类标准物质2930种，其中中药化学对照品650种，对照药材730种。标准品的储存温度分别为： 20 ± 4 、 -18 ± 4 、 4 ± 4 、 $2-8$

福意联标准品存储恒温箱20度用于本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

标准品存储恒温箱20度型号说明：

标准品存储恒温箱20度售后说明：

【产品型号】FYL-YS-430L 【容 积】430L
【温度范围】2~48 （温度每度可调）【额定电压】C220V
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm【商品重量】105kg

【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙1把

标准品存储恒温箱20度产品说明：

福意联产品4、产品说明：恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、车载冷藏箱、车载样品保存箱。5、温度范围：2-8、15-25、10-20、4-38、2-48、0-100、-12到10、-19到10、-30到106、参数大小：50L、100L、138L、150L、280L、230L、310L、430L、828L、1028L。4、适用于高校、血站、科研所、站、卫生所、实验室、疾控、药店、食品检测、采样、生物冰箱制药厂等便于存储相关有温度要求的物品。

标准品存储恒温箱20度公司说明-

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借优良的，优良的人才，优良的管理打造公司自主,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人尊敬的中国企业典范！

勤发发