

25 锂电池恒温测试箱

产品名称	25 锂电池恒温测试箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

产品有3款系列，分别4-38度，2-48度，0-100度。在此温度内可以每度设置温度，透明玻璃门，门体带锁，温度显示，报警功能。

25 锂电池恒温测试箱的应用：电池的性测试项目有哪些？（1）循环寿命（2）不同倍率放电特性（3）不同温度放电特性（4）充电特性（5）自放电特性（6）不同温度自放电特性（7）存贮特性（8）过放电特性（9）不同温度内阻特性（10）高温测试（11）温度循环测试（12）跌落测试（13）振动测试（14）容量分布测试（15）内阻分布测试（16）静态放电测试ESD 电池的性测试项目有哪些？（1）内部短路测试（2）持续充电测试（3）过充电（4）大电流充电（5）强迫放电（6）坠落测试（7）从高处坠落测试（8）穿透实验（9）平面压碎实验（10）切割实验（11）低气压内搁置测试（12）热虐实验（13）浸水实验（14）灼烧实验

关于25 锂电池恒温测试箱的资料介绍，以下是单一产品介绍，如需跟详细或者其他参数要求，请致电我们。

微电脑温控系统，多重风道设计，强制风循环结构，箱内温度均匀、稳定。

大屏幕液晶显示，温度控制于2-48oC范围内任意温度。

压缩机与PTC模块合理配合，保证箱内温度稳定，不受外界环境温度影响。

全理的蒸发、冷凝系统设计，确保的制冷。

人性化设计 箱体采用结构钢板，经防腐、喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料；
双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，箱体底部四个脚轮；
箱内照明系统使箱体内部一目了然； 钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洁。

独特的制冷系统 采用无氟制冷剂，压缩机，PTC模块，*；
风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

系统 完善的声光报警系统：具有高低温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种声光报警功能，物品存放更； 门体配锁，防止随意开门。

25 锂电池恒温测试箱参数

（售后注意事项等）：

：1、我公司在本次报价文件中的设备产品均为原装设备。2、自设备验收合格之日起按对本招标项目的设备提供保修服务；3、将不定期上门巡检或致电访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；