

AVM-305 风速计 泰仕

产品名称	AVM-305 风速计 泰仕
公司名称	西安德图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰仕 型号:AVM-305风速计 类型:数字式风速仪
公司地址	西安市碑林区建东街151号大华花园102室
联系电话	86 029 88894399/88894396 13572898184

产品详情

品牌	泰仕	型号	AVM-305 风速计
类型	数字式风速仪	测量范围	0.0 - 45.0 m/s
测量精度	± 3% ± 0.2	测量对象	风速
分辨率	0.01	风速	0.0 - 45.0 (m/s)
尺寸	78 x 130 x 40 (mm)	重量	250g (含电池) (kg)

avm-305风速计

可测风速操作容易灵敏精确大型4位lcd显示低耗电量最大值/
最小值/ 平均值/ 读值锁定功能内建低电力指示自动关机
(10分钟)rs-232c界面选配: prova 300xp热感应式打印机可测风温

电器规格: (23 ± 5)

单位	范围	分辨率	threshold
m/s (公尺/ 秒)	0.0 - 45.0	0.01	0.3
ft/min (呎/ 分)	0 - 8800	0.01/0.1/1	60
knots (海哩/ 小时)	0.0 - 88.0	0.01/0.1	0.6
km/hr (公里/ 小时)	0.0 - 160.0	0.01/0.1	1.0
mph (英哩/ 小时)	0.0 - 100.0	0.01/0.1	0.7

	单位转换表:	ft/min	kn
1 m/s	1	196.87	1.1
1 ft/min	0.00508	1	0.0
1 knot	0.5144	101.27	
1 km/hr	0.2778	54.69	0
1 mph	0.4464	87.89	0.8

风温测量范围:

$= (9/5) \times$	单位	$= (5/9) \times ($	$-32)$	范围
				-5.0 – 0.0
				0.0 – 40.0
				40.0 – 50.0
				50.0 – 60.0
				23.0 ~ 32.0
				32.00 ~ 104.00
				104.00 ~ 122.00
				122.00 ~ 140.00

一般规格 :

螺孔尺寸:	1/4" x 20
工作温度:	表: 0 ~ 50 (32 ~ 122) 风扇: 0 ~ 60 (32 ~ 140)
工作湿度:	小于80% rh
工作压力:	500mb-2bar
储存温度:	-40 ~ 60 (-40 ~ 140)
消耗电流:	约 6ma
电池类型:	1.5v aa 电池 x 2
电池寿命:	200小时 (使用 2000ma-小时 电池)
尺寸: 表	78 x 130 x 40mm
尺寸: 风扇	66 x 132 x 29.2mm
重量:	250g (含电池)
附件:	携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5v 电池 x 2rs-232c对usb线软件cd软件说明
选配:	prova 300xp 热感应式打印机