

液压升降柱 陕西雏鹰 宝鸡升降柱

产品名称	液压升降柱 陕西雏鹰 宝鸡升降柱
公司名称	陕西雏鹰网络信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市沣东新城双拥路与三斗路交汇处金桥国际
联系电话	18681884111 18681884111

产品详情

升降柱防撞原理，你知道吗？

- 1、改变了传统的焊接工艺，每个部件均可通过螺丝分体拆解；
- 2、通过机械衔接，它的同心、同轴及高度均可调节；
- 3、一旦被外力损坏，它只需要更换被损坏的配件。

力的施加汽车撞倒路桩，是杠杆原理中力的施加。

直径200mm以内建议柱身壁厚薄为6mm；

直径大于200mm，柱身壁厚建议使用8mm以上；

直径大于275mm，升降柱，柱身壁厚建议使用10mm以上。力的支点地面面板及限位法兰作为力的支点，支点不能为铸铝及铸铁等易碎材料制作，并且支点必须直接接触预埋，使其将力量传递至预埋基础，宝鸡升降柱，形成坚固的支撑点。力的反作用点红色为防撞法兰，必须与预埋直接接触，形成活塞运动，将力量直接传递给预埋及预埋基础释放能量。预埋壁厚建议使用8mm以上，法兰厚度建议使用10mm以上。

购买升降柱时需注意哪些问题

- 1、安装升降柱的通道宽度：通道宽度决定需购买的设备数量，一般情况下建议柱体之间的距离不要超过1.5米，根据用户的使用场所，用户可以根据自己的实际需要来控制升降柱之间的距离宽度。

2、是否进行分组管理：根据是否需要对车道进出分开管理，液压升降柱，或者是否需要按车道对升降柱进行分组管理，从而决定了您所购买的升降柱的整个控制系统的配置。

3、安全级别要求：虽说升降柱都有阻挡车辆的作用，但民用级、级和反恐级的升降柱对车辆的阻挡效果还是有天壤之别的，用户可根据需求选择购买哪种级别。

不同场所的全自动升降柱优势：

1、单位大门处：安装全自动升降柱，自动升降柱，优势在于可通过多种方式(电动、遥控等)灵活控制升降柱，来阻止外单位车辆或不法车辆的闯入。

2、步行街路口：在步行街路口安装全自动升降柱，一般情况下全自动升降柱处于升起状态限制车辆进出，特殊情况下降下全自动解除对车辆通行的限制。

3、多用途广场：白天时升起全自动升降柱，阻止车辆进入广场，夜里降下全自动升降柱可做临时停车场使用。

4、小区、银行、学校等场所安装全自动升降柱，升起可限制其他车辆进入，降下可做消防通道应急使用。

5、公路场所安装全自动升降柱，如遇需紧急封路的情况，使用全自动升降柱将非常便捷，方便及时控制路段的通行。

液压升降柱-陕西雏鹰(在线咨询)-宝鸡升降柱由陕西雏鹰网络信息技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西雏鹰网络信息技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!