

热销供应 HSYV2x2x0.5四芯双绞电话线

产品名称	热销供应 HSYV2x2x0.5四芯双绞电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYVRP 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联品牌；

；四芯双绞电话线(HSYV2X2X0.5)高清图,更多的四芯双绞电话线(HSYV 2X2X0.5)

通信电缆 HSYV50*2*0.5型号 分类: 电气 > 线路工程 > 电线电缆 型号:...HYAT 200x2x0.4 HYAT 200x2x0.5
HYAT 300x2x0.4 HYAT300x2x0.5 HYAT ; 销售HYV300x2x0.4的详细介绍:销售HYV300x2x0.4
HYV300x2x0.4HSYV10x2x0.4 HYV10x2x0.5 HSYV10x2x0.4 HYV20x2x0.4 HSYV20x2x0.4
HYV20x2x0.5HSYV500x2x0.4 HYV500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4 HSYV200x2x0.4
HYAV200x2x0.5HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5 HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4HSYV200x2x0.4
HYAV200x2x0.5 HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

HYV3 300x2x0.4 HSYV300x2x0.4 HYV3 300x2x0.5 HSYV300x2x0.4 HYV3 500x2x0.4HSYV500x2x0.4
HYV3 500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

型号规格	导体直流电阻 20 (/km)	衰减值 20 (dB/km)	1024kHz	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)
------	---------------------	---------------------	---------	------------------------	---

HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50				
HYV 4P/0.50				
HYV 5P/0.50				
HYV 6P/0.50				
HYV 8P/0.50				
HYV 10P/0.50	54			
HYV 20P/0.50	58			
HYV 30P/0.50	69			

联牌控制电缆KVV-控制电缆KVV厂家报价

一、KVVP型电缆-KVVP电缆-ZR-KVVP电缆用途:适用于额定电压U0/U 450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、产品标准GB9330-1998三、使用条件电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆型号名称使用范围KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合KVVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆敷设在室内移