

厂家生产高速公路金属微穿孔声屏障桥梁隔音降噪金属百叶孔屏障墙

产品名称	厂家生产高速公路金属微穿孔声屏障桥梁隔音降噪金属百叶孔屏障墙
公司名称	安平县中泰钢板网业有限公司
价格	60.00/平米
规格参数	品牌:振兴 型号:2m*2.5m 产地:河北省衡水市安平县
公司地址	河北省衡水市安平县城南工业园
联系电话	86-0318-8090892 15633515103

产品详情

声屏障，主要用于公路、[????](#)、高架复合道路和其它[????](#)的[??](#)

降噪。分为纯隔声的反射型声屏障，和[??](#)

与隔声相结合的复合型

声屏障，后者是更为有效的隔声方法。指的是

为减轻行车[??](#)

对附近居民的影响而设置在铁路和公路侧旁的墙式[????](#)。[????](#)也称为声屏障。在[??](#)

和接收者之间插入一个设施，使[??](#)

传播有一个显著的附加衰减，从而减

弱接收者所在的一定区域内的[??](#)

影响，这样的设施就称为声屏障。分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障、公路和[????](#)上是使用各类型声屏障的地方。

室外的声屏障一般采用砖或[混凝土](#)结构，[室内](#)的声屏障引用[钢板](#)、木板、PMMA/POLYCARBONATE SHEET塑料板、[石膏板](#)

和泡沫铝等结构。声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是声屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成声屏障。声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市[轻轨](#)

、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市理想的隔声降噪设施。

声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(125Hz~4000Hz，1/3倍频程)，一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。

声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、[PC](#)声屏障、玻璃钢声屏障等。宽2.7米宽pc钢化[有机玻璃板](#)已在无锡正式生产，声屏障厂安装成功，大大改善视觉和降噪效果

按不同的用途又可以分为这样几类：铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障等。