

三面体高空拓展训练设施厂家生产规格

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 三面体高空拓展训练设施厂家生产规格 |
| 公司名称 | 青县兴义飞拓展器械有限公司 |
| 价格 | 980.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:兴义飞 型号:XYF-GKSMT3 产地:沧州 |
| 公司地址 | 河北省沧州市青县清州镇泊渡口村西（注册地址） |
| 联系电话 | 0317-4304059 13722720988 |

产品详情

高高空三面体主要参数：

单、多管构造

高处排位赛：

宽6m*高12m,负责人径 219

两人帮助攀登大间隔挂梯

筑桥往前

单独手抓不锈钢丝走动

搜索引擎蜘蛛攀网

一张大网站必须恒心往上攀登

软梯

天使之手

一根脚踩不锈钢丝加两根垂绳，高处根据

腾空穿行

团体根据高处过独木桥或本人挑战

符合规定

GB50017-2003 钢结构标准

GB19272-2003 健身器械户外健身器械的安全性通用性规定

GB8408 -2000 游艺设备和游乐场设施安全性

GB50300-2001 工程施工质量工程验收统一标准

性能参数

主题活动总面积：>100m²

机器设备总高: 11.5m

主要材料管径：218mm

安全性能：>2倍

抗冲击工作能力：<12级

1、行为主体架构

主架构总高宽比为12米；

主立杆材料为无缝钢管，直径不小于218mm，壁厚不小于6毫米；

主承重梁材料为无缝钢管，直径不小于218mm，壁厚不小于6毫米；

施工工地立即拼装，不用电焊焊接，全部器械能够总体移动而不毁坏；

地基与基础为我厂内置埋件，不用当场浇筑，预埋件活套法兰件。

2、攀岩运动规格型号规范

崖壁规格型号：订制型（每片岩板规格型号为900Mm × 900Mm）；

岩板材料：玻璃钢防腐、环氧树脂、石英砂生成，由竖直板、斜直板和造型设计板构成。

3、其他构件技术标准

隔热断桥铝型材材料为槽钢、角铁何不锈钢花纹板而构成，伸缩式由支撑杆调整；

镀锌钢丝绳等安装负载不小于5000KG；

安全管理体系的动滑轮等经久耐用，登高梯蹬均地面防滑。

4、安全性维护系统软件抗拉力规范

上边维护系统软件的竖向抗拉力为1900KG；

上边维护系统软件的横着抗拉力为3000KG。

拓展训练器材生产、拓展器材安装、拓展基地建设，拓展器材厂家—青县兴义飞拓展器械有限公司为您服务！青县兴义飞拓展器械有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、安装、培训、管理、服务全程一体化、专业从事“体验式培训”设施的现代化企业。公司经营户外拓展训练设备、拓展器材、水上冲关拓展器材、心理行为训练器材、户外攀岩工程、拓展基地建设、市政工程、青少年素质训练器材、青少年素质教育基地建设、室内儿童拓展等项目。