

挡烟垂壁定制 黄山挡烟垂壁 就选择德楠门业

产品名称	挡烟垂壁定制 黄山挡烟垂壁 就选择德楠门业
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

挡烟垂壁

在我们身边常用的挡烟防火设施中，除了防火门和防火窗外，还有一种安装在建筑内部的挡烟设施，挡烟垂壁定做，叫做挡烟垂壁或挡烟垂帘。设置在一些大型场所在消防挡烟阻烟方面起到了至关重要的作用，在有火灾发生的时候能够阻挡火和有毒烟气的延伸，给了在场人员好的逃生条件。挡烟垂壁是一种挡烟设施，它的作用是在房屋顶部形成储烟池，控制有毒烟气的流散，利用排烟风机将烟气排到室外。挡烟垂壁安装在建筑物顶部下方，挡烟垂壁定制，对于有一些特定的场景需要对挡烟垂壁进行隐藏，所以隐藏式的电动挡烟垂壁就成了不二之选。

运行性能

(1) 卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 0.07m/s 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $<7\text{s}$ 。

(2) 挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

可靠性

(1) 经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(6 \pm 0.1)\text{mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度为 $(24 \pm 0.1)\text{mm}$ 的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

6) 抗风摆性能

当挡烟垂壁承受 $(5 \pm 1)\text{m/s}$ 风速时，其垂直偏角应不大于 15° 。

7) 耐高温性能

挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

放线定位 (1)挡烟壁定位轴线的测量放线有必要与主体构造的主轴线平行或是笔直，从而避免了挡烟壁施工和室内装修施工发作为对立，形成了阴阳角不方正和装修面不平行等缺点。(2)要运用高精度的激光水准仪、经纬仪，配合用规范钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟壁的笔直精度。要求上、下基地线误差小于1~2mm。玻璃就位 (1)手艺或电动将玻璃移近就位方位后，搬运工要听从指挥长的命令操作，挡烟垂壁多少钱，使玻璃对准方位缓缓接近。(2)上层工人要掌握好玻璃，避免玻璃在升降移位时磕碰吊顶。待基层各工位工人都能掌握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的维护胶套摘去。运用手动倒链将玻璃缓缓吊高，使玻璃上端略低出上部边框少许。此时，黄山挡烟垂壁，下部工人要及时将玻璃悄悄拉入槽口，并用木板隔挡，避免与相邻玻璃磕碰。别的，有工人用木板依托玻璃下端，确保在倒链渐渐上放玻璃时，玻璃能被放入到上框槽口内，要避免玻璃上端与金属槽口磕碰。(3)玻璃定位。装置好玻璃吊夹具，将玻璃的孔与铝合金的孔对牢并用对撬螺杆将玻璃和铝构件对穿固定。榜首块玻璃就位后要查看玻璃侧边的笔直度，今后就位的玻璃只需查看与已就位好的玻璃上下缝隙是不是持平，且契合规划需求。(4)在一个洞口的玻璃挡烟垂壁的悉数装置固定今后将搽洁净的下封边的铝合金拿出在玻璃的下底边用玻璃胶封边。

挡烟垂壁定制-黄山挡烟垂壁-就选择德楠门业(查看)由浙江德楠门业科技有限公司提供。浙江德楠门业科技有限公司为客户提供“伸缩门,卷闸门,挡烟垂壁,防火门”等业务，公司拥有“德楠”等品牌，专注于金属门等行业。欢迎来电垂询，联系人：陶经理。同时本公司还是从事宁波伸缩门，宁波卷闸门，宁波挡烟垂壁厂家，欢迎来电咨询。