

挡烟垂壁安装 马鞍山挡烟垂壁 就选择德楠门业

产品名称	挡烟垂壁安装 马鞍山挡烟垂壁 就选择德楠门业
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

电动挡烟垂壁无机防火布的特点

- 1、挡烟垂壁整体耐火性能良好。无机布帘面由多种耐高温非金属材料经过特殊工艺制作而成，柔软、抗拉伸强度高、耐高温、耐腐蚀性能比金属卷帘更。
- 2、主要体积小、重量轻。无机布帘面厚度较薄帘面重 $2\text{kg}/\text{m}^2$ ，它的重量相当于钢质防火卷帘的十分之一，马鞍山挡烟垂壁，占用空间小不须要作预埋处理。
- 3、设备颜色多样。挡烟垂壁无机布有多种颜色可以选择，可以与建筑风格进行颜色搭配使美观协调。
- 4、电动柔性挡烟垂壁有手动操作按钮控制盒和消防控制中心联动发出信号。当控制中心发出火警信号或“烟感”信号后挡烟垂壁迅速下落至设定高度。
- 5、电动柔性挡烟垂壁启闭灵活、噪音小、工程造价大幅降低。

挡烟垂壁 挡烟垂壁通常用无法燃烧的材料制作，安装在从顶棚下垂不小于500mm，是固定或活动的挡烟设施。固定式挡烟垂壁顾名思义，挡烟垂壁定做，其没有活动式那么灵活，因此通风效果不是很好。这两种挡烟垂壁都是对火灾蔓延的一种防范措施。玻璃挡烟垂壁其优点在于外形美观，挡烟垂壁定制，同时又兼具防火防烟的功能。既能符合国家防火设计规范，也能满足设计师的室内设计需求。因此河南玻璃挡烟垂壁可应用于：写字楼、星级酒店、大型会议中心等，对装修要求较高的场所。但是其也有缺点：当挡烟垂壁遇到一定强度外力冲击时，其稳定性减弱，可能整个挡烟垂壁会发生垮塌，因此在不要将其设置在物品较多和人口流动较大的上方。

- 活动式挡烟垂壁技术参数
- 1、挡烟垂壁高度设置500(常用)~800mm;
 - 2、挡烟垂壁单元自动下垂或自动恢复原位时间不超过6秒;
 - 3、挡烟垂壁的外形尺寸为单樘挡烟垂壁不超过4米，超过4米部分制作成多樘做搭接处理;
 - 4、活动式挡烟垂壁要设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利，平稳，且确保系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置;
 - 5、电源为220V消防电源;
 - 6、单台电机功率为230W;
 - 7、控制信号线两根，挡烟垂壁安装，无源干触点信号;接入控制箱;
 - 8、反馈信号线两根，无源干触点信号;接入控制箱;
 - 9、电控箱安装位置在电机出线口800mm范围内;
 - 10、电动机配置：电压AC380V，电流1.1A，功率 0.18kw;
 - 11、电器配线采用高品质耐热树脂导线(600v)或阻燃导线(相同性能)，配置绝缘电阻不低于50M 。

挡烟垂壁安装-马鞍山挡烟垂壁-就选择德楠门业(查看)由浙江德楠门业科技有限公司提供。浙江德楠门业科技有限公司位于杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德楠门业在金属门中享有良好的声誉。德楠门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。德楠门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事湖州木质防火门，湖州钢制防火门，湖州防火门的厂家，欢迎来电咨询。