

防火卷帘公司 德楠门业 金华防火卷帘

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 防火卷帘公司 德楠门业 金华防火卷帘 |
| 公司名称 | 浙江德楠门业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室 |
| 联系电话 | 18357191010 18357191010 |

产品详情

钢制卷帘门怎么样钢质防火卷帘是以钢板为主要材料制成的卷帘门。钢制卷帘门材质方面，帘板可采用热镀锌钢板或冷轧板表面做静电喷塑处理，防火卷帘公司，也可根据用户需要选用彩色钢板、不锈钢板。钢制卷帘门一般由帘板、传动装置、电动装置、电控装置、导轨、防护罩、门楣、支撑板、按钮等组成，具有阻烟、防火、抗风、防盗功能，卷帘可单独控制。钢制卷帘门也可与烟感、温感、温度熔断装置联动，或由消防中央控制室直接进行统一联动，防火卷帘厂家，同时卷帘可设有手动启闭装置。钢制防火卷帘门一般在工厂、医院、学校等应用较多。

防火卷帘门材料与规格

1、无机布防火帘：从受火面到背火面方向，应依次采用玻纤耐火装饰布、陶瓷纤维布（不锈钢丝增强）、耐火纤维毯、铝箔玻璃纤维布四层结构，所有材料均应是1级不燃材料；内置不锈钢丝绳。

（1）耐火玻纤布应为1级不燃材料，厚度 2mm，耐火温度 1200 ；

（2）耐火纤维毯应采用标准型硅酸铝纤维毯，防火卷帘定做，厚度 10mm，耐火温度 1000 ；

（3）帘面外面使用1级不燃装饰布，装饰布应具有、耐老化性能。

铝型材卷帘门（中空铝型材门、中空铝型材聚胺脂发泡，）

1、铝型材卷帘门是一种新型欧式卷帘门，外观新颖美观，适用于车库、别墅等场所，一般采用电动式。

2、铝型材卷帘门由门帘、卷动轴、电机、底梁、导轨、五金件等。

(1) 门帘的主要材质为铝型材，通常有中空门帘、聚胺脂发泡、单层冲孔，门帘单片宽度常用规格有37型、50型、65型、77型、95型、100型等，门片的外观颜色可根据顾客需求挑选，金华防火卷帘，颜色处理方式有电泳、烤漆。

(2)、卷动轴采用 $\text{C} 89\text{mm}$ 、 $\text{C} 140\text{mm}$ 、 $\text{C} 165$ 、 $\text{C} 219$ 等规格的焊接钢管，

卷门机的型式有明式电机、侧装式电机、管状式电机，明式电机常用品牌有南祥牌、王威牌，按提升重量分有300kg、600kg、800kg、1000kg等规格；侧装式电机常用品牌有百胜牌、理想牌，根据门体大小重量按电机输出扭矩来选择电机的大小，卷动轴需内置扭簧；管状式电机常用品牌有王威牌、威仕达，一般配 $\text{C} 89\text{mm}$ 卷动轴。

(3)、底梁材料为铝型材，底下穿密封皮条，起到密封、隔音效果。

(4)、导轨一般采用200px铝合金带方口导轨，导轨开口处穿皮条，亦起到密封、隔音效果。也可采用镀锌直口导轨，深度65mm-78mm。

(5)、五金件主要有固定角码、膨胀螺丝等。

防火卷帘公司-德楠门业(在线咨询)-金华防火卷帘由浙江德楠门业科技有限公司提供。“伸缩门,卷闸门,挡烟垂壁,防火门”就选浙江德楠门业科技有限公司，公司位于：杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室，多年来，德楠门业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨凡。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德楠门业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事卷闸门，伸缩门，挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。