

南京塑胶跑道，南京塑胶跑道

产品名称	南京塑胶跑道，南京塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

南京塑胶跑道材料

小编在这里整理了一些南京塑胶跑道材料的相关问题，开帖为大家分享南京塑胶跑道材料的相关资料

更多南京塑胶跑道材料信息，可咨询：湖北优正体育

具体楼层安排如下：

2楼：南京塑胶跑道材料制造商

3楼：南京塑胶跑道材料价格报价

4楼：南京塑胶跑道材料检测建设

5楼：南京塑胶跑道材料公司

6楼：南京塑胶跑道材料生产厂家

7楼：南京塑胶跑道材料哪家好

8楼：南京塑胶跑道材料厂家排名

9楼：南京塑胶跑道材料施工

10楼：南京塑胶跑道材料每平方米多少钱

10楼：南京塑胶跑道材料施工工艺

11楼以后：南京塑胶跑道材料品牌

欢迎大家关注南京塑胶跑道材料专题，优正体育为你提供好的南京塑胶跑道材料信息。

南京塑胶跑道,南京塑胶跑道材料厂家,南京塑胶跑道价格,南京塑胶跑道施工,南京塑胶跑道生产厂家,南京塑胶跑道包工包料价格,南京塑胶跑道厂家,南京塑胶跑道价格每平方米多少钱,南京透气型塑胶跑道,南京混合型塑胶跑道,南京复合型塑胶跑道,南京全塑型塑胶跑道,南京EPDM塑胶跑道

塑胶跑道的建造标准

- 1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。
- 2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。
- 3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽最小为1.22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

塑胶跑道

注：分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向 $<1\%$ (弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5%)，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。