

玻璃钢防腐厂家环氧树脂玻璃钢防腐三布五油防腐衬里

产品名称	玻璃钢防腐厂家环氧树脂玻璃钢防腐三布五油防腐衬里
公司名称	北京涛泽科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:环氧 产地:北京 颜色:黑色
公司地址	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
联系电话	4000441217 13522829007

产品详情

玻璃钢就是用玻璃纤维布和环氧树脂做成的，是防腐材料都可以防腐。

防腐工程具体施工分为以下几个步骤：1、准备工作：

施工前确保水泥地面完全干透基础平整，然后才能进行底油涂刷工作。

准备施工所需玻璃钢原材料及施工设备。

2、具体施工为三布五油，即底图一遍待凝固后再刷一遍环氧，玻璃布一层，中途一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一再刷环氧一遍封面即可。3、成品保护：由于施工环境属于池灌类，不利于环氧的固化成型，所以必须需要48小时的固化时间，待完全固化后即可使用。防腐就是防止玻璃钢产品的腐蚀坏掉，进行玻璃钢防腐就是增加玻璃钢产品的使用寿命，增加对消费者的服务年限，一次防腐很关键，玻璃钢制品以其的抗腐蚀能力成为很多行业的传输介质，纤维缠绕玻璃钢制品结构上分内衬层、结构层及外保护层三部分。其中，内衬层树脂含量高，一般在70%以上，其内树脂含量高达95%左右。通过对内衬树脂的选择，可使玻璃钢制品在输送时具有不同的耐腐蚀性能，从而满足不同的工作需要；对需外防腐的场合，只需对外保护层树脂进行认真选择，便也可达到不同外防腐的使用目的。

三布五油玻璃钢防腐施工工艺功能长处:

- (1)、具有优异的重防腐功能，极强的耐酸、碱、盐、化学溶剂、油类腐蚀等;
- (2)、对基材有杰出的附着力，耐磨性强、耐冲击，整体性好、不开裂、有一定弹性;
- (3)、能提高基体的强度与弹性模量;防尘，易清洁，运用寿命长。