

玻璃钢拉挤型材檩条方管矩形管圆管圆棒扁管槽钢工字钢角钢

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢拉挤型材檩条方管矩形管圆管圆棒扁管槽钢工字钢角钢 |
| 公司名称 | 河北丽民玻璃钢有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:河北丽民 颜色:根据客户要求做 产地:河北枣强 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县枣强镇创业南路与裕华东街路口东北角（注册地址） |
| 联系电话 | 13091178759 |

产品详情

玻璃钢拉挤圆管的特性：

- 1、强度高：拉挤型材的拉伸强度为150-130Mpa，弯曲强度达200-300Mpa，经1000H人工加速老化的的弯曲强度保留率可达百分之78。
- 2、变形率低：玻璃钢拉挤型材经1000H人工加速老化后长度变化为+百分之0.03,宽度变化率为-百分之0.07.因此用该拉挤型材做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。
- 3、热变形温度高：拉挤型材的热变形温度为186 ，-60 不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。
- 4、吸水率低：普通玻璃钢制品的吸水率小于百分之0.55，而拉挤型材的吸水率仅为百分之0.257，适合潮湿环境下使用。
- 5、保温隔热系数低：拉挤型材的传热系数与硬质PVC接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数仅为2.69W/（m²k）;而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达4.0W/(m²k)，表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的。
- 6、耐腐蚀性强：拉挤型材经百分之3HCl水溶液浸泡24H，其硬度保留率为百分之95；经百分之3NaCl水溶液浸泡24H，其硬度保留率为百分之89。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅而且更适用于沿海地区和腐蚀作业环境的工业厂房使用。

7160玻璃钢槽钢常用于做玻璃钢平台的主框架，或是罐顶平台的框架，壁厚结实耐用，是人们认何它的一方面，较主要的是耐腐蚀，使用寿命长。

玻璃钢拉挤圆管的特点：1、耐腐蚀：玻璃钢不同的耐腐蚀性能是因为树脂性能的不同，使得玻璃钢能在

不同酸碱、盐、溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。

2、阻燃：良好的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

3、耐老化：产品是良好的基体树脂，使产品可保持长久的光泽，使用寿命在20年以上。

4、防滑：高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。