

室内全彩色显示屏 三通 室内全彩屏

产品名称	室内全彩色显示屏 三通 室内全彩屏
公司名称	江门市三通科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三通 型号:室内全彩屏 种类:LED显示屏
公司地址	江门市宏兴路3号B幢
联系电话	86-7503283288 13750320834

产品详情

品牌	三通	型号	室内全彩屏
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	静态显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	5 (mm)	模组尺寸	160*160 (mm)
屏幕尺寸	30 (英寸)	亮度	高亮
灰度	687亿色	像素	40000点/每平方米
使用环境	室内	安装方式	壁挂式

像素晶片构成1纯红+1纯绿+1纯兰最大功耗1500w/m2灰度级65536级像素点形状方形，红绿兰3灯并列像素点中心距5mm单元板解析度（w*h）32点*32点每平方米像素数量40000点单元板尺寸（w*h）160mm*160mm屏幕亮度（平均值）1500cd/m2视角水平160°，垂直向上160°屏幕重量<20kg/m2供电要求220v±15%50hz显示模式vga640x480—vga1600x1024屏幕寿命大于100，000小时画面刷新频率800hz通信距离120m（双绞线无中继）/10000m(光纤)相对温度—25~+60相对湿度10%—95%rh控制软件诚芯光电专用显示屏控制软件最佳可视距离正面3--80m以内通信接口vga、标准ethemer网络接口，通讯采用rs-422控制方式计算机实时控制,屏幕与控制计算机机显示同步映像，点对点对应整屏失控点万分之0.5亮度均匀性最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd系统平均无故障时间>10000小时驱动方式恒流驱动扫描方式1/8扫描保护技术防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。常亮点1年内2/10000盲点1年内2/10000操作系统windows98/me/2000/xp亮度整定值900cd/m²向下64级可调主驱动芯片型号规格mbi5026换帧方式同步帧切换散热方式局部密封式对流散热方式输入信号pal/ntsc/secam、s-video；vga；rgb；compositevideo；sdi等对地漏电电流<3ma温升热平衡后，金属40k，绝缘65k