

昆山水空调，昆山工厂降温设备销售电话，昆山水空调1500元一台

产品名称	昆山水空调，昆山工厂降温设备销售电话，昆山水空调1500元一台
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

节能环保空调（冷风机）的性能和优点

高温 通风难 高耗能

怎么办？

一切就这么简单（网吧等大型场所的理想选择）

工作原理

节能环保空调（又名蒸发式降温换气机组）是通过将水蒸发这一自然现象与简单的排风系统相结合来产生制冷效应的。外界空气通过浸湿的蒸发介质，进行蒸发制冷，通过风机的作用进行循环。从焓湿来分析，

蒸发冷却是属于绝热加湿冷却过程，沿着等焓线变化过程中可以看出它的含湿量和潜热增加了，只有当相对湿度 \leq

\leq 时，干球温度才等于湿球温度。干球温度比湿球温度高，干湿球温度差就是蒸发冷却动力，一般设备浸透效率大约在80-85%左右，故室外干球温度还不能降到湿球温度。总之，干湿球温度差越大其蒸发冷却效果越好。我国绝大部分地区夏天中午室外相对湿度小于65%，干湿球温差大于6℃，一般认为直接蒸发冷却效果十分明显，节能环保空调在干燥地区与非干燥地区均有其应

用价值，但在干燥地区效果显著，并能替代传统压缩式空调机的作用。

节能环保空调，投资少，效能大，它集通风、降温、换气、过滤尘埃、增加鲜风含量为一身，每小时耗电量仅0.3—1度，降温可达8℃-20℃。全部产品采用100mm厚“多层波纹纤维叠合物”湿帘，轴流式风机，低噪、耐用、高风压，每小时送风量立方。广泛适用于高温、异味、污染严重及人流密集的场所，是

理想的降温，通风，换气设备\$

随着高层建筑的不断增加，在旧城区施工采用井点降水，引起邻近建筑、管线、路面开裂下沉的现象屡见不鲜。因此，采用井点降水要特别慎重并采取相应对策。我们认为，井点降水，一是要在挖至设计基底标高时不出现流砂，保证基坑内正常施工作业；二是要防止基坑外的地下水位下降对周围已建建筑物、管线、道路路面所造成的各种危害。根据工程实践经验，长期井点降水时，降水曲面坡度为降水影响半径的1/10，如井点主管埋深为S(指地下水位以下)，则大的影响半径可达10S。若已建建筑物、管线、道路路面位于影响半径范围内，而不采取防护措施的话，就会引起不均匀沉陷，造成倾斜、裂缝。为了保证高层建筑深基础的正常施工，减少对周围邻近建筑、管线、路面的不利影响，几年来，我们采取了一些措施，并取得了较好的技术经济效果。\$

本公司承接高楼、道路、桥梁等工程降水排水业务，服务范围江浙沪皖等省市。

您只需一个电话，后面的工作由我们来完成。创造高效，本公司全体同仁会以的技术为您提供满意的服务！