

广州霸王花烘干机

产品名称	广州霸王花烘干机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:赛百诺 型号:SBN-HGJ06 产地:广州花都
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

霸王花烘干设备的特性：

- 1、风干效果非常的好：风干实际效果匀称，品相品质高。
- 2、安装便捷：安装、动迁便捷，占地少，能装于房间内、外；
- 3、高效率环保节能：一度电相当于4度电。
- 4、环境保护零污染：无一切的燃烧物及废气排放。
- 5、运作可以信赖。
- 6、使用期限长，维护费低，自动式免人力实际操作，智能化系统操纵。
- 7、舒服便捷，自动化技术、智能化系统水平高：选用全自动控控温设备，24小时持续干燥工作。

赛百诺霸王花风干加工工艺：

1、原始风干环节

将采收梳理好的霸王花匀称摆在原材料窗框上，原始烘房温度要提高至55 的范畴的前提条件下即可将花束集中化送入烘房；湿球温度设定设定为55 ，干球温度设定为38 的室内温度维持4-6钟头，4-6小时后为变松期。

第二阶段风干温湿度设置

烘房（霸王花烘干设备）温度慢慢从湿球温度55 提高至60 ，干球温度由38 升高至42 。此温度差的提高时间操控在两个钟头内慢慢进行，不能超出60 的温度范围。霸王花历经9-12个钟头的原始、轻度风干和强祛湿基础做到七成干燥。

第三阶段风干温湿度设置

球温度由55-60 的提温环节操控4-6个钟头，此环节湿度设定在46 ，以利于温度提高，历经第三阶段火龙果花基础做到八九成干。

第四阶段风干进行

温度范围湿球温度设定为75 ，干球温度设定为50 为强制性风干期，温度不可超过80 ，历经2-4钟头的强制性风干，霸王花水分含量在12%上下，在观察孔观察霸王花的风干品相后能够停温公布。热泵机组型霸王花烘干设备的优点就取决于智能温控和全自动祛湿。均值一斤鲜花干花的应急处置成本费在五毛钱上下。

应用空气能热泵火龙果花烘干设备，可完成智能化多时间段温度控制、控湿、风干全过程不用运营专员看管。有效的风路设计方案、风干全过程不用旋转替换、风干到设置的时间整炉剑花干燥匀称、应用霸王花烘干设备良品率高，非常大程度确保了霸王花风干后的样子、颜色、味儿。高效率绿色环保，风干全过程无一切空气污染物排出