

防火卷帘厂家 认准德楠门业 湖州防火卷帘

产品名称	防火卷帘厂家 认准德楠门业 湖州防火卷帘
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

防火卷帘门电源

防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面积、绝缘电阻、线路敷设和保护管材质应符合规范要求。防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。

防火卷帘门控制器

防火卷帘门上面安装有防火卷帘门控制器控制防火卷帘门进行上、下、停等动作。还要在两侧（人员无法操作侧除外）分别设置手动按钮控制电动防火卷帘门的升、降、停，并应在防火卷帘门火灾时下降关闭后提升该防火卷帘门的功能，且该防火卷帘门提升到位后应能自动恢复原关闭状态。

防火卷帘门的报警系统：

防火卷帘门应该设有自动报警控制系统的电动防火卷帘门应设有自动关闭控制装置，用于疏散通道上的防火卷帘门应有由探测器控制两步下降或下降到1.5m~1.8m后下降到底功能；用于只起到防火分隔作用的卷帘应一步下降到底，手动速放装置，防火卷帘门手动速放装置的臂力不大于50N；消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降功能（应急操作装置）并显示其状态；安装在疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的防火卷帘门，防火卷帘公司，并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。

在防火卷帘门安装完之后一定要检查一下以上的几点设备及注意下事项，把消防中控的信号线连接到防火卷帘门控制器上就完全的整个防火卷帘门消防联动的功能。

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制

箱、卷门机、限位器，防火卷帘厂家，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如：敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中，使防火分隔得到了广泛的应用。

防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施，防火门除具备普通门的作用外，湖州防火卷帘，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场所。

防火卷帘门材料与规格

1、无机布防火帘：从受火面到背火面方向，应依次采用玻纤耐火装饰布、陶瓷纤维布（不锈钢丝增强）、耐火纤维毯、铝箔玻璃纤维布四层结构，所有材料均应是1级不燃材料；内置不锈钢丝绳。

（1）耐火玻纤布应为1级不燃材料，厚度 2mm，耐火温度 1200 ；

（2）耐火纤维毯应采用标准型硅酸铝纤维毯，厚度 10mm，耐火温度 1000 ；

（3）帘面外面使用1级不燃装饰布，装饰布应具有、耐老化性能。

防火卷帘厂家-认准德楠门业-湖州防火卷帘由浙江德楠门业科技有限公司提供。浙江德楠门业科技有限公司为客户提供“伸缩门,卷闸门,挡烟垂壁,防火门”等业务，公司拥有“德楠”等品牌，专注于金属门等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨凡。同时本公司还是从事卷闸门，伸缩门，挡烟垂壁厂家，欢迎来电咨询。