

厂房空调环保冷风机

产品名称	厂房空调环保冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

降温原理

水帘主要是利用地下水循环,夏天用水泵把水抽上

来经过[风机盘管](#)来达到制冷的目的,回水经过管道流回地下,从而达到节能环保.

水帘俗称水冷式空调,在没有办法逃离酷暑的情况下,电风扇,空高层中成为了必需品,但是电风扇在高温时无法解决实际问题.而中央空调虽然解决了高温但是通风它却无法解决,长期呆在里面易得"空调病"依然会影响到人们的健康.对此水帘冷风机的诞生成功解决了高温,通风两大困难,如今已经成为市场受欢迎的一种通风降温设备.

风机保养

1.首先我们要保持干净的水源,水帘冷风机在制冷的过程中离不开水源的,没有了水源水帘冷风机就不能正常的运行了,而且提共水源必须是干净,无污染的,只有这样水帘冷风机的使用寿命才会更加的长久.

2.水帘冷风机过滤网需要进行清洗,当长期工作时,过滤网往往会有大量的灰尘沉淀,如果不经常清洗的话,就会导致过滤网被堵塞,进而使得整个冷风机不能正常的运转和工作,因此每隔1-2个星期就要对主机过滤网进行一次清洗,这样才能有效的保持机组的效率。 厂房空调环保冷风机

3.水帘冷风机的底盆也需要每天清洗一遍,如果长期不使用的話就要关闭电源,把底盆水排干,以防产生异味, 毀坏水帘冷风机使用寿命.

使用细节

水帘+水空调是经济,环保的降温系统,以下为您介绍一些水帘+[负压风机](#)降温注意事项.

加入池口的水应该为清洁水,以保持水空调管路畅通和水帘的效率.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.) 厂房空调环保冷风机

对于水帘+水空调控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘.

底架及防震说明

防震安装方式:

1、

塑胶底盘采用防震脚方式防震,在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。 厂房空调环保冷风机

2、防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。