

寻石现货供应直径0.75mm波导丝

产品名称	寻石现货供应直径0.75mm波导丝
公司名称	苏州寻石新材料有限公司
价格	16.00/米
规格参数	规格:磁致伸缩波导丝 产地:苏州 品牌:寻石
公司地址	昆山市花桥镇徐公桥路2号E-407室
联系电话	18112628895

产品详情

寻石现货供应直径0.75mm波导丝

我司新到货一批直径0.75mm的磁致伸缩波导丝，数量8万米。请注意，我们是库存一手材料，没有中间商赚差价！另外，为便于客户使用，我们的波导丝均以直丝状态交货。

波导丝（磁致伸缩波导丝）介绍：

波导丝即磁致伸缩波导丝，是磁致伸缩液位计、传感器中重要的信号传导部件。苏州寻石新材料有限公司利用自身优势长期现货供应磁致伸缩波导丝，库存量大，交货快，可提供免费样品进行测试。

我司的波导丝主要特点是精度高，信号稳定，适用于量程在5米以下的各种磁致伸缩液位计。波导丝的使用温度在100 ° C以下。

我司供应的波导丝除了供应国内市场，还出口到土耳其、伊朗、阿根廷、韩国等，性能稳定，得到国内外客户的一致好评。

此外，我司可根据客户需要预定进口磁致伸缩波导丝，有意者请联系咨询。

用途

磁致伸缩液位计、磁致伸缩传感器，广泛应用于加油站液位管理、精密流量控制、超精度定位、深海核潜艇中的阀门及水密门的密封安全控制等

我们可以提供什么

作为磁致伸缩波导丝供应商，我们可以提供规格齐全的产品、有竞争力的价格和及时周到的服务。

我们常年备有：

国产普通波导丝（-40~80 ° C）直径0.50mm、0.75mm、0.80mm、1.00mm，

国产耐高温波导丝（MAX使用温度300 ° C）直径0.50mm、0.80mm

美国进口波导丝直径0.50mm、0.80mm

美国进口高温波导丝直径0.50mm、0.80mm

此外，和波导丝配套的扭转片（应变片、镍片）我们也备有现货。

波导丝参数

磁致伸缩系数：:28ppm；

饱和磁致伸缩系数： 30ppm

密度：8.0g/cm³

线膨胀系数：8.5ppm/K (@20-100 ° C)

电阻率：1.1 μ · m

抗拉强度：> 930MPa

使用温度：-40~100 ° C

包装和发货

为保证性能，波导丝不可折弯和刮伤，为确保产品不在运输过程中损坏而影响性能，我们专门定做了特制包装，保证产品在交到客户手中时质量和出厂时一样好。

库存数量数十万米，交货快，质量稳定，服务周到。