

挡烟垂壁安装 安庆挡烟垂壁 德楠门业

产品名称	挡烟垂壁安装 安庆挡烟垂壁 德楠门业
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

挡烟垂壁活动式挡烟垂壁工作原理：挡烟垂壁可按照一个单元或多个单元作为分组安装，控制组件安装于位置较为明显的墙面或柱面上(可设置手动控制按钮)，当发生火灾时，控制中心输出启动信号，电机或执行机构启动工作，形成挡烟带500mm~800mm;待到警报解除，各单元自动恢复原位。活动式挡烟垂壁 做挡烟垂壁就找浙江德楠门业科技有限公司。

挡烟垂壁是人防工程和高层民用建筑的地下与大空间防排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔，由排烟风机将高温烟气迅速排出室外，为火警区人员救生和疏散创造了环境，挡烟垂壁安装，争取了时间。

挡烟垂壁安装在装饰吊顶内，隐蔽性好；具有三套驱动系统：电动驱动、备用电源驱动、手动驱动，能保证在任何紧急状态下的正常使用。挡烟垂壁适用于人防工程、车库、商场、宾馆中具有防烟性能的防烟分区，安装在吊顶下方，安庆挡烟垂壁，由电动转筒、硅玻钛金防火帘、箱体、电器控制系统组成。能够很好的阻止烟气水平移动。

在防火检查中，通过对防烟分区的划分、面积等进行检查，核实防烟分区的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

（一）检查内容

1.防烟分区的划分

防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置，按其用途、面积、楼层划分。具体查要求为：

1)防烟分区不得跨越防火分区。

2)有特殊用途的场所，挡烟垂壁厂家，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。

3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，长边可不大于75m。

2.防烟分区的面积

防烟分区的面积如果过大，会使烟气波及面积扩大，导致受灾面增加，不利于安全疏散和扑救；如果面积过小，不仅影响使用，还会提高工程造价。因此，应根据具体情况确定合适的防烟分区大小，如设置排烟系统的汽车库、修车库，其防烟分区的建筑面积不宜大于2000m²。

(二)检查方法

查阅消防设计文件、建筑平面图和剖面图，了解需要设置机械排烟设施的部位及其室内净高，挡烟垂壁定做，确定建筑排烟平面图，了解防烟分区的具体划分后开展现场检查。测量防烟分区的面积，测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。

浙江德楠门业科技有限公司产品生产多种

挡烟垂壁安装-安庆挡烟垂壁-德楠门业(查看)由浙江德楠门业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江德楠门业科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事宁波伸缩门，宁波卷闸门，宁波挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。