

40T码头门机门座式起重机港机港口起重机码头吊厂家

产品名称	40T码头门机门座式起重机港机港口起重机码头吊厂家
公司名称	无锡市江南矿山机器制造有限公司
价格	5000000.00/台
规格参数	品牌:无锡江南矿机THHI 型号:MQ4040 产地:无锡市阳山镇
公司地址	无锡市阳山镇陆中北路82号
联系电话	0510-83050008 15026519060

产品详情

门座起重机广泛应用于港口、码头、堆场等场所，完成船舶和车辆载货的装卸、转载作业。其设计、制造、检验执行DIN、FEM、IEC、AWS、GB等国内外标准以及颁布的行业标准。

门座起重机根据臂架结构形式，分为单臂架和四连杆两种类型。单臂架门座起重机结构简单、起重量大自重轻。四连杆门座起重机采用组合臂架系统，实现变幅过程货物水平移动，具有水平落差小、变幅平稳、功耗低的特点。无锡市江南矿山机器制造有限公司生产的两种类型的门座式起重机均能满足件杂货、散货以及集装箱的装卸作业要求，具有应用范围广、作业效率高、整机运行稳定等特点。

目前主要产品规格有MQ1025、MQ1030、MQ1625、MQ1630、MQ1635、MQ2525、MQ2530、MQ2535、MQ4025、MQ4030、MQ4035单臂架和四连杆门座起重机

技术特点

- 1、多种结构形式的抓斗稳绳装置，稳绳效果好，显著抑制了吊具的摆动；
- 2、双机协同作业技术，控制精度高，协同效果好；
- 3、臂架铰点上移，实现钢丝绳顺绕，延长了钢丝绳使用寿命，便于维护保养；
- 4、集装箱吊具自动回转跟随技术，提高作业效率，提高安全性；
- 5、电能回馈技术，节能环保；
- 6、大风报警、安全动态扫描等各种安全措施齐全。

港口门座起重机工作特点

这种门座起重机用于港口、码头船舶和车辆的机械化装卸、转载。提高装卸生产率，加快车、船的周转是这种起重机的工作特点。对它们相应的要去有：1.充分使用港口、码头场地，适应船舶的空载、满载作业以及地面车辆的通行要求。为此，起重机的设计应力求外形尺寸小，司机室有足够的高度并且视为开阔，门架的净空尺寸应能允许车辆顺利通过。此外，还要考虑到多台起重机在同一舱口同时进行装卸作业的可能性。

2.高速灵活、安全可靠的要求。为此，起重机的设计应当选用适当的起重量、较高的工作速度，并且配备可靠的安全装置。起重量的范围一般为1.5-20吨，起重量在整个工作幅度范围内保持不变，同时针对散装物和成件货物的装卸需要，应当考虑既能使用抓斗又能使用吊钩进行作业。工作速度的范围一般为：

起升(主钩)	15-90m/min	变幅	20-60m/min
旋转	0.5-3r/min	运行	15-35m/min