

LCM128645替代液晶杭州厂家

产品名称	LCM128645替代液晶杭州厂家
公司名称	杭州佳显科技有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:清达光电/佳显科技 型号:HG1286432 控制器:KS0108兼容IC
公司地址	余杭区仁和街道永泰路2号22幢
联系电话	0571-89902095 18069861507

产品详情

LCM128645替代液晶杭州厂家LCM128645，HG1286432该款产品显示效果有黄绿黑字、蓝底白字、白底黑字可选，订货时说明，接口尺寸都一样

该系列产品我司也有对比度固定，不需要外部接可调电阻，方便客户使用

控制器为KS0107/0108兼容IC，性能稳定

下面是具体尺寸参数介绍： 项目 规格

显示类型：STN/黄绿色/正性/半透

显示像素: 蓝黑色 颜色

显示背景: 黄绿色

数据输入格式：8 位并行数据

占空比：1/64 占空比

视角：6 点

驱动 IC：SBN0064G-D（与KS0107/0108兼容）

背光：LED 黄绿色

工作温度：-20 oC ~70 oC

存储温度：-30 oC ~ 80 oC

我司也有-28度低温屏，也有同结构尺寸的-40度超低温工作显示屏

外形尺寸：93.0(W) × 70.0(H) × 13.0MAX.(T) mm 可视区：70.7(W) × 38.8(H) mm 有效区：
66.52(W) × 33.24(H) mm 点阵：128Dots × 64Dots --- 点距离：0.52(W) × 0.52(H) mm
点大小：0.48(W) × 0.48(H) mm

20PIN的脚位定义如下：

1 VSS 0V 接地

2 VDD +5.0V 逻辑电压

3 V0 - LCD 驱动电压

4 RS H/L H: 数据 L: 指令

5 R/W H/L “H” 读, “L” 写

6 E H/L 使能信号

7~14 DB0-DB7 H/L 数据线

15 CS1 H IC1 片选信号

16 CS2 H IC2 片选信号

17 /REST L 复位信号，低有效

18 VOUT - 负压输出

19 LEDA +5.0V

20 LEDK 0V LED

背光源输入欢迎有需要的朋友微信在线联系或来电咨询选购，我司大批量出货哦