

# 印染钠离子交换器报价 圣源水处理 重庆印染钠离子交换器

产品名称	印染钠离子交换器报价 圣源水处理 重庆印染钠离子交换器
公司名称	泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	15853815688

## 产品详情

滤床的高度和滤料的平均粒径的比值为800~1000（设计规范）。

滤料的粒径的大小和过滤精度相关。

多介质过滤器（含双滤料过滤器）的过滤材料应有足够的化学稳定性，各介质的相对密度和粒径应有一定差别，由煤与石英砂组成的双层滤料过滤器所用的煤相对密度为1.4—1.6，粒径为0.8—1.8mm，石英砂堆积密度为1.5—1.65，粒径为0.5—1.2mm；3层滤料过滤器除了以上两种滤料外还可以用锰砂、磁铁矿之类的重质矿石，重庆印染钠离子交换器，其相对密度为4.7—5.0，粒径为0.5—4mm。

### 电渗析工程典型工艺流程

#### 1.苦咸水淡化、地下水除氟

原水 101过滤器 精密过滤器 电渗析装置 中空纤维超滤器 紫外线杀菌器 成品水

2.饮用纯净水、太空水生产 原水 机械过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 电渗析装置 阳离子交换器 阴离子交换器 混合离子交换器 中空纤维超滤器 紫外线杀菌器 臭氧灭菌装置 成品水

3.制药行业制备、大输液制备用水 原水 活性炭过滤器 精密过滤器 电渗析装置 阳离子交换器 阴离子交换器 混合离子交换器 多效蒸馏水机 成品水

#### 4.化肥、机械行业用水

原水 机械过滤器 精密过滤器 电渗析装置 阳离子交换器 脱气塔 阴离子交换器 成品水  
纯净水的消毒，推荐使用“臭氧”，臭氧消毒后，没有残留物

过滤设备是水处理常用的手段，过滤设备又称为过滤器，印染钠离子交换器报价，他包括石英砂过滤器，印染钠离子交换器定制，活性炭过滤器，多介质过滤器，锰砂过滤器，袋式过滤器，精密过滤器等等，所有的过滤器主要应用水体净化，除去水中的悬浮物，有机物，色度，味道，总体来说主要改善水的观感度，让水清澈，清爽。

石英砂过滤器一般做为纯水设备以及超滤设备的预处理，他主要是通过过滤层泥沙，胶体，金属离子以及有机物进行截留，吸附。在一般的水处理常用，因为其无污染，价格低廉，运行成本低，所以应用比较广泛。

印染钠离子交换器报价-圣源水处理-重庆印染钠离子交换器由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!