

# 抗浮式地埋箱泵一体化泵站整套装置

产品名称	抗浮式地埋箱泵一体化泵站整套装置
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

抗浮式地埋箱泵一体化泵站整套装置

盐城思源细心于我们的服务专心于我们的专业不求急进只求踏实

消防增压稳压给水设备箱泵一体化屋顶箱泵一体化专业设计生产安装

你想要的各类水处理设备这里都有思源门常打开,欢迎各界人士走进来!

消防箱泵一体化增压稳压给水设备主要由不锈钢消防水箱、消防增压稳压泵、气压罐、控制柜、仪表、导流器、管道附件等组成。广泛用于高层建筑、民用建筑消防增压、稳压设计消火栓给水系统、喷淋灭火系统的供水装置。平时由稳压泵维持消防系统压力,火情发生时,自动开启消防泵,保持不利点所需的消防流量和压力,全的故障保护、报整警功能,消防家自动定期巡检功能,并可接收和处理各种消防信号以及发生各种运行工况信号。整套装置性能优异,技术先进,供水稳定可靠。

智能化箱式泵站设备进水管与自来水管网直接相连,水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管;

设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压,将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水;

当用户用水量大于自来水管网供水量时,进水管网压力下降,当设备进水口压力降到压力小于0(或设定的管网保护压力)时;

设备中的负压预防和控制装置自动启动工作,对设备运行状态进行调整直至设备停机待命,确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响;

当自来水管网供水能力恢复,进水管网压力恢复到保护压力以上时,设备自动启动,恢复正常供水;

当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时,设备自动进入休眠状态,由自来水管网直接向用户供水,供水不足时设备自动恢复运行;推荐阅读:隔膜式膨胀罐与气囊式膨胀罐的区别

当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水；

用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。

设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力，始终既不对自来水管网造成不利影响又满足用户需求，降低供水能耗，实现供水系统运行

箱式一体化泵站是目前比较常见的关于供水设备中的概念，那么什么是箱式一体化泵站，关于这样的问题，小编在下文中问你详解的介绍，让更多的人对于箱式一体化泵站有一个更加确定的认识。

我公司技术指出：有的变频恒压供水设备与无负压供水设备基础升级开发而来产品，它主要是由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无负压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成。

该设备是由计算机技术、变频技术与电机泵组合的新型的机电一体化供水设备，以满足城市供水管网中，抽水时既不产生负压，又有一定的调蓄能力，高峰期间不断水停水的要求。

抗浮式地埋箱泵一体化泵站整套装置