

地埋式消防箱泵一体化泵站市场前景广阔

产品名称	地埋式消防箱泵一体化泵站市场前景广阔
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

地埋式箱泵一体化泵站市场前景广阔

根据市场调研数据来看，近些年来主要用于消防给水的地埋式箱泵一体化泵站使用量还是非常大的，市场前景广阔。地埋式箱泵一体化根据市场需求，随着技术的越来越先进化，有了更多的设计方向与思路。地埋式箱泵一体化一改依靠泵站自重抵抗浮力的方式，这样靠自重来抵抗浮力的办法并不是十分稳妥，从以往的案例来看，特别是南方地区，地下水量较大的地区，很有可能会导致箱体的上抬，从而损坏。我们在这一个部分沿用了混凝土泵站的一些设计，混凝土泵站因为重，所以不会有这个方面的烦恼。我们能不能也往这个方向考虑呢？这就有了后来的抗浮式地埋箱泵一体化泵站，采用了底部钢筋混凝土整板基础与泵站侧板连接成一体，消除地下水力浮力对底板作用的同时省去箱体底板安装环节。既解决了原结构箱体底板渗漏以及施工工期长的问题，又节约了原材料与人力成本。实践证明，抗浮效果很好。有些厂家的消防泵站遇到浮力问题，因泵站四周及底部的积水对泵站产生较大浮力，泵站一端翘起，导致水箱变形撕裂，或是针对浮力采取的建挡土墙措施，虽能取得一定的效果，却增加了成本和施工难度，继而影响了泵站的施工周期。

我们公司置业生产研发、安装地埋式箱泵一体化消防给水设备，我们支持来图定制、免费提供图纸、报价，提供成套设备CCF认证证书、检验报告，让您的验收和后期使用无后顾之忧，如需采购或了解可以直接在线或线下咨询了解。

地埋式箱泵一体化材料选择要求：

地埋式箱泵一体化消防泵站选择材料是MXF模板(由热镀锌钢板和不锈钢板复合模压而成)、橡胶密封材料、钢结构骨架和构配件组合拼装而成。全部受力件材料采用热镀锌（镀锌层 8丝，执行标准《镀锌管》GB/T3091-2008）和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用沥青防腐（执行标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规程》Sspan022和SH/T0098-1991（1998）《管道防腐沥青》。池体内外采用双层防腐（沥青层+外热镀锌层+内热镀锌层+不锈钢层）。

地埋式箱泵一体化泵站市场前景广阔

