

# 批发 工程嵌缝胶 单组分膨胀密封胶 厂家报价

产品名称	批发 工程嵌缝胶 单组分膨胀密封胶 厂家报价
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 批发 工程嵌缝胶 单组分膨胀密封胶 厂家报价

聚氨酯单组份防水胶的具体施工方法：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。去除被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物,用吹风机吹干净杂物,使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须保证被粘表面干燥,平整,以防止粘不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们公司(衡水市腾达橡胶制品有限公司)就生产和聚氨酯单组份防水胶配套使用。

施工安全要求;a、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作现场注胶工人应全面掌握注胶相关的施工安全技术和质量标准。b、现场施工人员必须穿平底软鞋,不准穿带跟、带钉和硬底皮鞋,以免损伤和影响施工表面质量。c、施工人员应身穿工作服,带好防护用具(安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套等)方可施工操作。d、施工现场及作业面的周围,不准存放易燃、易爆物品。e、进行箱涵顶部的密封胶施工时应有相应的安全防护措施,并设安全员监护。f、现场调胶时,不得使其外漏,调胶后对其进行遮盖防护,避免尘土进入。h、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。i、移动操作平台时,作业人员必须站立在箱涵底板上,不得带人移动。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容,价格可面议,产品图片仅供参考,本公司生产的聚氨酯单组份防水胶均是单支750g装。施工与运输都是很方便的。欢迎您的选购!!!