

钢丝绳减震器耐油耐腐抗盐雾

产品名称	钢丝绳减震器耐油耐腐抗盐雾
公司名称	利瓦环保科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	LIVAEP:LIVA-EP GS:GS-3钢丝绳 减震器 上海:上海市嘉定区
公司地址	公司地址：上海市徐汇区零陵路629号
联系电话	021-59969851 18964162867

产品详情

特性：

非线性阻尼设计。

适应各类恶劣环境：耐油、抗盐雾、不老化、各种运转条件（包括启动加速）无明显共振现象出现的优点。

适用温度：-180 ~ +300

外形轻巧坚固，安装简单；适用防震要求高且震动环境严苛的隔振，以及各类冲击震动。

产品材质为304不锈钢航空钢索。（材质可根据不同需求定制）

适用设备：

车载设备、船载设备、机载设备

防火及通信设备等

产品尺寸、载荷：

型号

尺寸（mm）

静平均刚度 (N/mm)

冲击力(kN)

荷重能力(kg)

产品重量(KG)

L1

L2

H

W

D

K x

K 45

K z

M x

M 45

M z

M x

M 45

M z

GS-3-01

80

68

18

25

M5

9

8

16

0.07

1.6

3

1.6

4.5

0.09

GS-3-02

20

28

4.5

6

11

0.06

1

2

1

3

0.09

GS-3-03

25

30

2

3

7

0.05

0.8

1.5

0.8

2.5

GS-3-04

28

33

1.1

2.6

5.4

0.05

0.5

1

0.5

1.8

GS-3-05

30

36

1.2

2

4.2

0.4

0.7

0.4

1.2

0.11

GS-3-06

33

38

1.3

1.7

3.2

0.08

0.2

0.5

0.2

0.7

0.11

GS-3-07

33

38

0.7

0.7

1.3

0.02

0.1

0.3

0.1

0.5

GS-3-08

112

100

23

M6

27

29

54

0.47

12

6

18

0.22

GS-3-09

31

17

26

45

0.51

4

10

4

14.5

0.22

GS-3-10

13

14

30

0.56

3

5

3

8.5

GS-3-11

5.8

10

17

0.4

4

6

0.24

GS-3-12

36

41

4.1

8

0.4

1.5

3

1.5

5

0.24

GS-3-13

38

43

3.5

12

0.31

1

1

4

GS-3-15

127

114

36

43

105

0.52

10

20

10

30

0.29

GS-3-16

31

25

39

72

15

7

20

0.29

GS-3-17

17

27

47

0.48

5

10

5

16

0.31

GS-3-18

36

13

24

40

7

3

13

0.35

GS-3-19

38

46

20

33

0.44

2

2

10

0.37

GS-3-20

41

48

7.8

18

28

0.38

1.5

1.5

8

0.37

尺寸 (mm)

最大冲击力(kN)

荷重能力(kg)

产品重量(KG)

H

W

M x

M z

GS-3-21

127

114

31

36

M8

97

183

329

1

60

20

100

0.53

GS-3-22

33

38

70

131

247

1.1

15

45

15

70

0.55

GS-3-23

38

43

54

97

160

1.2

12

25

12

40

0.55

GS-3-24

41

46

35

118

0.8

20

10

30

0.58