

# 美国GE PC/PBT1760 玻璃纤维增强11%

产品名称	美国GE PC/PBT1760 玻璃纤维增强11%
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	36.50/公斤
规格参数	品牌:美国GE 型号:1760 性能:抗紫外线/抗撞击
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应美国GE 抗紫外线/抗撞击 PC/PBT1760

XENOY 1760 resin 物性表

基本信息增强材料

玻璃纤维增强材料, 11% 填料按重量

特性

抗撞击性, 高

用途

耐化学性良好

加工方法

汽车外部零件

物理性能额定值单位制测试方法

注射成型

1.30

溶化体积流率 (MVR) (265 ° C/5.0 kg)

12.0

收缩率

横动流动: 0.20 mm

0.40 到 0.60

吸水率

饱和, 23 ° C

0.50

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.15

机械性能额定值单位制测试方法

-- 1

5330

--

4950

抗张强度

屈服 2

84.0

屈服

84.0

断裂 3

84.0

断裂

84.0

伸长率 屈服 4	3.0
屈服	3.0
断裂 5	4.0
断裂	2.0
弯曲模量 50.0 mm 跨距 6	3910
-- 7	4050
弯曲应力 --	134
屈服, 50.0 mm 跨距 8	131
冲击性能测定值(单位制测试方法)	16
悬壁梁缺口冲击强度 -30 ° C	85

23 ° C 95

-30 ° C 10 3.0

23 ° C 11 3.0

装有测量仪表的落镖冲击

-30 ° C, Energy at Peak Load 3.00

-30 ° C, Total Energy 3.00

-20 ° C, Energy at Peak Load 4.00

23 ° C, Total Energy 8.00