

# 铁拉伸油，高要求铁拉伸油怎么选效果好？

产品名称	铁拉伸油，高要求铁拉伸油怎么选效果好？
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:D-300F 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

## 产品详情

铁拉伸油，高要求铁拉伸油怎么选效果好？

铁深拉伸就是用冲压，拉环或金属模的工艺把板型金属材料变形为圆柱体或者盒子形状的零件。深拉通常在双动压机的防皱压板上进行，防皱压板可以有效防止凸起的边缘在被拉进钢模时起皱。

铁拉深技术在生产过程中应用非常广泛，拉深应用于很多行业。例如，可以用在汽车行业中生产汽车零件；还可以用来制造家用产品，例如厨房洗碗槽。

### 拉伸工艺

拉深工艺的技巧极度复杂，实践中，应该考虑以下重要的因素。

### 材料的选择

不同材料拉伸特性不同。拉伸率的限制，即毛坯直径与冲压直径之比例。不锈钢材料控制在2.1到2.2和碳钢控制在2.15到2.5。不锈钢材料在深拉后可以第二次深拉，但是与碳钢材

料不同，不锈钢材料通常不能进行与次同等程度的拉伸，除非经过热处理。不锈钢材料要求设备的力量是碳钢材料设备的1到2倍。一般来说深拉采用双动液压设备。

### 铁拉伸润滑油的选择

铁拉伸润滑油的选择，应该考虑两个因素，应该提供油膜以防止刮伤，拉毛减少摩擦以及防锈性能避免铁件拉伸后出现生锈，造成返工现象。。铁深拉伸不像普通铁拉伸，用乳化

### 铁拉伸油